

Tekniske data

## VPS212-R - Voltage Probe Set, 10:1, one red



### Produktoversigt: VPS212-R - Voltage Probe Set, 10:1, one red

**Dobbeltisoleret spændingsprobe til ScopeMeter 190-serien.**

Til hvert probesæt medfølger:

- 600 V KAT III-/1000 V KAT II-klassificeret 10:1 spændingsprobe
- Krognæb til probespids
- Jordledning med minikrokodillenæb
- Isoleringsbøsning
- 30 V KAT II-klassificeret jordfjeder til probespids

Specifikation:

- Dæmpning: 10x
- Båndbredde: 200 MHz
- Maks. Indgangsspænding: 1000 V KAT II eller 600 V KAT III
- Maks. Spænding til jord: 1000 V KAT II eller 600 V KAT III jf.. IEC/EN61010-031
- Indgangsmodstand: 10 MΩ
- Indgangskapacitans: 18 pF
- Kompensationsområde: 10 til 30 pF
- Kabellængde: 2,5 m

## Specifikationer: VPS212-R - Voltage Probe Set, 10:1, one red

Specification	
Aenuation	10x
Bandwidth	200 MHz
Max. input voltage	1000 V CAT II or 600 V CAT III
Max. voltage to ground	1000 V CAT II or 600 V CAT III per IEC / EN61010-031
Input resistance	10 MΩ
Input capacitance	18 pF
Compensation range	10 to 30 pF
Cable length	2.5 m

**Fluke.** *Keeping your world up and running.®*

**Fluke Danmark A/S**  
c/o Radiometer Medical ApS  
Åkandevvej 21  
2700 Brønshøj  
Danmark  
Tlf.: 70 23 58 53  
E-mail: cs.dk@fluke.com  
www.fluke.dk

©2025 Fluke Corporation. Alle rettigheder  
forbeholdes.  
Oplysningerne kan ændres uden forudgående  
varsel.  
04/2025

**Ændringer i dette dokument er ikke tilladt uden  
skriftlig tilladelse fra Fluke Corporation.**