Technische daten

Fluke 700BCW Barcodeleser

Produktübersicht: Fluke 700BCW Barcodeleser

Beschreibung: Dieser Barcode-Lesestift HBSW-8200 von Hewlett Packard liest acht übliche Strichcodesymbole. Code 39, Interleave 2 oder 5, UPC A und E, EAN 8 und 13, Codabar, Code 128, Code 11, Code 93 und MSI Code. Programmierbar über Barcode-Etikett oder Escape-Sequenzen. LED-Indikator zeigt an, wenn ein Barcode korrekt dekodiert wurde. Auflösung, 0,19 mm. Verwendbar bei Temperaturen von -20 °C bis 65 °C, bei Umgebungslicht bis 10.000 Lux. EMI-Einhaltung gemäß FCC Teil 15 Klasse B. EGB-Festigkeit, 25 kV.

Anwendung: Überträgt den gescannten Eintrag der Prozessidentifikation, Tag-ID, Seriennummer und Betreiber-ID an einen dokumentierenden Prozesskalibrator Fluke 743.

Technische Daten: Fluke 700BCW Barcodeleser

Mechanische und allgemeine Daten	
Abmessungen	160 x 23 mm. Spiralkabel ausziehbar bis etwa 2,5 m
Gewicht	160 g
Gewährleistung	Ein Jahr
Material	Stift aus Polycarbonat, Spitze aus Saphir

Modelle

FLUKE-700BCW

Bar Code Wand

Included:

- Bar code wand with integrated decoding circuity, holder, and users manual
- Fluke 700BCA Bar Code Adapter
- Instruction sheet in English, French, German, Italian, and Spanish.

Fluke. *Damit Ihre Welt intakt bleibt.*

Fluke Austria GmbH
Liebermannstraße F01
2345 Brunn am Gebirge
Telefon: +43 (0) 1 928 9503
E-Mail: roc.austria@fluke.nl
www.fluke.at
©2025 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Anderungen vorbehalten
04/2025

Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche Genehmigung der Fluke Corporation geändert werden.

Technischer Beratung:
Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen, Messgeräte und Anwendungsfragen
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45
E-Mail: techsupport.dach@fluke.com