

Technische daten

Fluke TB25 Werkzeugorganisator für 20 Liter-Eimer







Wichtigste Merkmale

- Wasserdichter Hartschalenboden für sichere und trockene Aufbewahrung der Werkzeuge
- 28 Taschen für Werkzeuge und Zubehörteile für Ihre Arbeit
- Robuste Außenschale zum Schutz der Werkzeuge vor Beschädigungen
- 1 Jahr Gewährleistung

Produktübersicht: Fluke TB25 Werkzeugorganisor für 20 Liter-Eimer

Der Werkzeugorganisor Fluke TB25 ist für den sicheren Transport und Schutz der meisten Fluke Messgeräte und Zubehörteile konzipiert, die man zur Arbeit benötigt. Der TB25 kombiniert den Komfort einer Werkzeugtasche mit der Struktur und Steifigkeit eines Werkzeugeimers, um Ihnen eine vielseitige Aufbewahrung zu bieten und Handwerkzeuge, Digitalmultimeter, Strommesszangen, Messfühler und mehr unterzubringen. Ob Sie ein professioneller Elektriker, ein Techniker im Außendienst oder handwerklich tätig sind, Sie können sich darauf verlassen, dass Ihre Werkzeuge sicher sind, da Robustheit und Zuverlässigkeit bei der TB25 großgeschrieben wurden.

Langlebig und robust

- Außenhaut aus robustem 600D PVC-Polyester
- Wasserdichter Hartboden
- Wiegt nur 2,5 kg

Praktisch

- Insgesamt 28 Taschen innen und außen
- Für Eimer mit 20 Liter Fassungsvermögen
- Gepolsterte Tragegurte für den Transport per Hand oder auf der Schulter

Technische Daten: Fluke TB25 Werkzeugorganisor für 20 Liter-Eimer

Wichtigste Merkmale	
Abmessungen (H x B x T)	425 x 305 x 330 mm
Gewicht (neo)	2,49 kg
Staufächer	19 Innentaschen, 9 Außentaschen

Modelle



Fluke TB25 Werkzeugorganisor für 20 Liter-Eimer

Lieferumfang:

- Fluke TB25 Werkzeugorganisor für 20 Liter-Eimer
-

Fluke. *Damit Ihre Welt intakt bleibt.*

Fluke Austria GmbH

Liebermannstraße F01
2345 Brunn am Gebirge
Telefon: +43 (0) 1 928 9503
E-Mail: roc.austria@fluke.nl
www.fluke.at

©2025 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Anderungen vorbehalten
03/2025

Technischer Beratung:

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,
Messgeräte und Anwendungsfragen
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45
E-Mail: techsupport.dach@fluke.com

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche
Genehmigung der Fluke Corporation geändert
werden.**