

Technische daten

Fluke VPS220-R Spannungstastkopfsatz, 100:1, 1 x rot



Wichtigste Merkmale

Zum Lieferumfang jedes Messfühlersatzes gehören:

- 600 V CAT III/1000 V CAT II 100:1-Spannungsmessfühler
- Hakenklemme für Messfühlerspitze
- Masseleitung mit Miniatur-Krokodilklemme
- Isolationshülse
- Geerdete Feder nach 30 V CAT II für Messfühlerspitze

Produktübersicht: Fluke VPS220-R Spannungstastkopfsatz, 100:1, 1 x rot

Spannungs-Messfühler mit doppelter Isolierung für die ScopeMeter-Messgeräte der Serie 190.

Technische Daten: Fluke VPS220-R Spannungstastkopfsatz, 100:1, 1 x rot

Spezifikationen	
Abschwächung	100:1
Bandbreite	200 MHz
Max. Eingangsspannung	1000 V CAT II oder 600 V CAT III
Max. Spannung gegen Erde	1000 V CAT II oder 600 V CAT III gemäß IEC / EN61010-031
Eingangswiderstand	100 MΩ
Eingangskapazität	4,6 pF
Kompensationsbereich	10 bis 25 pF
Kabellänge	1,2 m

Modelle



Fluke VPS220-R

Voltage Probe Set, 100:1, One Red

Each probe set includes:

- 600 V CAT III / 1000 V CAT II rated 100:1 voltage probe
 - Hook clip for probe tip
 - Ground lead with mini alligator
 - Insulation sleeve
 - 30 V CAT II rated ground spring for probe tip
-

Fluke. *Damit Ihre Welt intakt bleibt.*

Fluke Austria GmbH

Liebermannstraße F01
2345 Brunn am Gebirge
Telefon: +43 (0) 1 928 9503
E-Mail: roc.austria@fluke.nl
www.fluke.at

©2025 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Anderungen vorbehalten
03/2025

Technischer Beratung:

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,
Messgeräte und Anwendungsfragen
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45
E-Mail: techsupport.dach@fluke.com

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche
Genehmigung der Fluke Corporation geändert
werden.**