

Technische daten

Fluke Calibration Hydraulische Vergleichstestpumpe P5514



Wichtigste Merkmale

- Erzeugt Drücke bis 10.000 psi (700 bar)
- Auftischausführung
- Betrieb mit einer Vielzahl von Flüssigkeiten möglich
- Schneckenpresse für Feindruckeinstellung

Produktübersicht: Fluke Calibration Hydraulische Vergleichstestpumpe P5514

Diese Geräte werden verwendet, um Druckmessgeräte anhand von Master-Prüfmanometern, -Anzeigen oder -Messwandlern zu überprüfen. Diese Hydrauliktestpumpen bieten eine schnelle und unkomplizierte Lösung, um Druckmessgeräte bis 10.000 psi (700 bar) zu überprüfen.

Technische Daten: Fluke Calibration Hydraulische

Vergleichstestpumpe P5514

Technische Daten	
Druckbereich	0 bis 10.000 psi (700 bar)
Adapter für Test-Port	(2 Sätze) 1/8, 1/4, 3/8 und 1/2 NPT oder BSP
Geräteabmessungen (B x T x H)	280 x 280 x 254 mm (11 x 11 x 10 Zoll)
Gerätegewicht	11 lb (5 kg)
Reservoirvolumen	75 cm ³
Schraubenpressenhubvolumen	20 cm ³
Flüssigmedien	Die Standard-O-Ringdichtungen aus Nitrile®, Viton® oder Ethylen-Propylen sind für den Einsatz zusammen mit Lösungsmielen, Schwerölen, Bremsflüssigkeiten oder anderen aggressiven Flüssigkeiten verfügbar. O-Ringe P5514: Nitril P5514: Viton P5514: Ethylen-Propylen

Modelle



P5514-70M

Hydraulische Vergleichstestpumpe, mit Viton-Dichtungen Druckbereich von 0 bis 10.000 psi (70 MPa)

P5514-70M-EP

Hydraulische Vergleichstestpumpe, mit Ethylen-Propylen-Dichtungen

Druckbereich von 0 bis 10.000 psi (70 MPa)

P5514-2700G-1

P5514 Hydraulische Vergleichstestpumpe, 70 MPa (10.000 psi), 1 Referenzmanometer (2700G-G70M)

P5514-2700G-1/C

P5514 Hydraulische Vergleichstestpumpe, 70 MPa (10.000 psi), 1 Referenzmanometer, mit akkreditierter Kalibrierung

P5514-2700G-3

P5514 Hydraulische Vergleichstestpumpe, 70 MPa (10.000 psi), 3 Referenzmanometer (2700G-G70M, 2700G-G20M, 2700G-BG7M)

P5514-2700G-3/C

P5514 Hydraulische Vergleichstestpumpe, 70 MPa (10.000 psi), 3 Referenzmanometer, mit akkreditierter Kalibrierung

P5510/14-2700G-4

P5510/P5514 Vergleichstestpumpen, mit 4 Referenzmanometern (2700G-G70M, 2700G-BG7M, 2700G-BG2M, 2700G-BG200K)

P5510/14-2700G-4/C

P5510/P5514 Vergleichstestpumpen, mit 4 Referenzmanometern, mit akkreditierter Kalibrierung

P5510/14-2700G-6

P5510/P5514 Vergleichstestpumpen, mit 6 Referenzmanometern (2700G-G70M, 2700G-G20M, 2700G-BG7M, 2700G-BG2M, 2700G-BG700K, 2700G-BG100K)

P5510/14-2700G-6/C

P5510/P5514 Vergleichstestpumpen, mit 6 Referenzmanometern, mit akkreditierter Kalibrierung

Fluke. *Damit Ihre Welt intakt bleibt.*

Fluke Austria GmbH

Liebermannstraße F01
2345 Brunn am Gebirge
Telefon: +43 (0) 1 928 9503
E-Mail: roc.austria@fluke.nl
www.fluke.at

©2025 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Änderungen vorbehalten
04/2025

Technischer Beratung:

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,
Messgeräte und Anwendungsfragen
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45
E-Mail: techsupport.dach@fluke.com

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche
Genehmigung der Fluke Corporation geändert
werden.**