

Technische daten

3103-2 | Einsatz A, Verschiedenes (kalte Seite, 9103)



Produktübersicht: 3103-2 | Einsatz A, Verschiedenes (kalte Seite, 9103)

Removable inserts are sized for probes with the named diameter. Use additional inserts to broaden the range of hole sizes available or to back up or replace existing inserts. This insert is designed for use with the 9103 Field Dry-Well.

- Insert "A" 9103

Technische Daten: 3103-2 | Einsatz A, Verschiedenes (kalte Seite, 9103)

Hole size	Quantity
1.6 mm (1/16 in)	1
3.2 mm (1/8 in)	1
4.8 mm (3/16 in)	1

6.35 mm (1/4 in)	1
9.5 mm (3/8 in)	1
12.7 mm (1/2 in)	1

Modelle



3103-2

Einsatz A, Verschiedenes (kalte Seite, 9103)

Fluke. *Damit Ihre Welt intakt bleibt.*

Fluke (Switzerland) GmbH

Industrial Division
Hardstrasse 20
CH-8303 Bassersdorf
Telefon: +41 (0) 44 580 7504
E-Mail: info@ch.fluke.nl
www.fluke.ch

©2025 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Anderungen vorbehalten
04/2025

Technischer Beratung:

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,
Messgeräte und Anwendungsfragen
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45
E-Mail: techsupport.dach@fluke.com

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche
Genehmigung der Fluke Corporation geändert
werden.**