

Technische daten

9190-INSF | Einsatz "F" 9190A, verschiedene metrische Vergleichsbohrungen, mit 0,25-Zoll-Bohrung



Produktübersicht: 9190-INSF | Einsatz "F" 9190A, verschiedene metrische Vergleichsbohrungen, mit 0,25-Zoll-Bohrung

Dieser Einsatz ist zur Anwendung im mobilen Niedertemperatur-Blockkalibrator 9190A vorgesehen.

- Einsatz "F" 9190, verschiedene metrische Bohrungen für Vergleichsmessungen, mit 0,25-Zoll-Bohrung

Technische Daten: 9190-INSF | Einsatz "F" 9190A, verschiedene metrische Vergleichsbohrungen, mit 0,25-Zoll-Bohrung

- Holes: 3 mm (2); 4 mm (2); 6 mm (1); ¼ in

Modelle



9190-INSF

Einsatz "F" 9190A, verschiedene metrische Vergleichsbohrungen, mit 0,25-Zoll-Bohrung

Fluke. *Damit Ihre Welt intakt bleibt.*

Fluke (Switzerland) GmbH

Industrial Division
Hardstrasse 20
CH-8303 Bassersdorf
Telefon: +41 (0) 44 580 7504
E-Mail: info@ch.fluke.nl
www.fluke.ch

©2025 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Anderungen vorbehalten
04/2025

Technischer Beratung:

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,
Messgeräte und Anwendungsfragen
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45
E-Mail: techsupport.dach@fluke.com

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche
Genehmigung der Fluke Corporation geändert
werden.**