

Technische daten

2627-H | Ersatzsensorsatz (enthält Präzisionsensor, Sensorgehäuse, Wandmontagevorrichtung für Sensor und 7,6-m- Verlängerungskabel)





Produktübersicht: 2627-H | Ersatzsensorsatz (enthält Präzisionssensor, Sensorgehäuse, Wandmontagevorrichtung für Sensor und 7,6-m-Verlängerungskabel)

One of the potential advantages of a digital thermo-hygrometer is that instead of sending the entire unit out for calibration, you can simply swap sensors and send only the sensors due for calibration out of the lab. The 1620A "DewK" Thermo-Hygrometer allows you to swap sensors without shutting it down or discontinuing your other readings.

Smart sensors make this possible because all of the calibration information is contained inside the sensor. Your costs are reduced because the 1620A never needs to be calibrated since it is only a display. Spare sensors like the 2627-H are less expensive to store, ship and recalibrate than an extra chart recorder.

With each kit you get a:

- High-accuracy sensor
- Sensor wall mount bracket
- 7.6 m (25 ft) extension cable

Modelle



2627-H

Ersatzsensorsatz (enthält Präzisionssensor, Sensorgehäuse, Wandmontagevorrichtung für Sensor und 7,6-m-Verlängerungskabel)

Fluke. *Damit Ihre Welt intakt bleibt.*

Fluke (Switzerland) GmbH

Industrial Division
Hardstrasse 20
CH-8303 Bassersdorf
Telefon: +41 (0) 44 580 7504
E-Mail: info@ch.fluke.nl
www.fluke.ch

©2025 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Anderungen vorbehalten
04/2025

Technischer Beratung:

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,
Messgeräte und Anwendungsfragen
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45
E-Mail: techsupport.dach@fluke.com

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche
Genehmigung der Fluke Corporation geändert
werden.**