

Technische daten

## 4180-APRT | Öffnung, 50 mm, 4180 oder 4181



### Produktübersicht: 4180-APRT | Öffnung, 50 mm, 4180 oder 4181

Many radiometers require the use of an aperture to reduce the effect of scatter. This is a simple-to-use, 2-inch non-water cooled aperture designed for use with the 4180 or 4181 Precision Infrared Calibrators.

## Modelle



### **4180-APRT**

Öffnung, 50 mm, 4180 oder 4181

---

**Fluke.** *Damit Ihre Welt intakt bleibt.*

**Fluke (Switzerland) GmbH**

Industrial Division  
Hardstrasse 20  
CH-8303 Bassersdorf  
Telefon: +41 (0) 44 580 7504  
E-Mail: [info@ch.fluke.nl](mailto:info@ch.fluke.nl)  
[www.fluke.ch](http://www.fluke.ch)

©2025 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.  
Anderungen vorbehalten  
04/2025

**Technischer Beratung:**

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,  
Messgeräte und Anwendungsfragen  
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45  
E-Mail: [techsupport.dach@fluke.com](mailto:techsupport.dach@fluke.com)

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche  
Genehmigung der Fluke Corporation geändert  
werden.**