

# Flexibler Steckdosen-Messspitzensatz TLK290



## Wichtigste Merkmale

- Messspitzensatz für Motor- und Dreiphasen-Steckdosen
- Die Messspitzen verfügen über flexible Messpunkte, die sicher an 4- und 8-mm-Anschlüssen von Steckdosen angelegt werden können.
- Zur Verwendung mit Messleitungen mit verdeckten 4-mm-Steckern, wie z. B. Fluke TL224.
- Sicherer Kontakt z. B. in Steckern des Typs CEE 16 A und CEE 32 A
- Messspitze CAT II 1000V, 8A; Krokodilklemme CAT III 1000V, 16A

## Produktübersicht: Flexibler Steckdosen-Messspitzensatz TLK290

Der Satz enthält drei flexible Steckdosen-Messspitzen sowie eine große Krokodilklemme.

## Modelle



**Fluke TLK290**

---

**Fluke.** *Damit Ihre Welt intakt bleibt.*

**Fluke Deutschland GmbH**

In den Engematten 14

79286 Glottertal

Telefon: 0 69 2 2222 0203

E-Mail: CS.Deutschland-ELEK@Fluke.com

E-Mail: CS.Deutschland-INDS@Fluke.com

[www.fluke.de](http://www.fluke.de)

©2025 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Anderungen vorbehalten

03/2025

**Technischer Beratung:**

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,

Messgeräte und Anwendungsfragen

Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45

E-Mail: [techsupport.dach@fluke.com](mailto:techsupport.dach@fluke.com)

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche  
Genehmigung der Fluke Corporation geändert  
werden.**