

**Datos técnicos**

## **Puntas de sonda (cinco) para aplicaciones automotrices Fluke TP40**



### **Características principales**

- Clavija tipo banana idónea para todos los multímetros digitales y cables con clavija tipo banana
- Probado a 60 V CC

### **Descripción general del producto: Puntas de sonda (cinco) para aplicaciones automotrices Fluke TP40**

Puntas flexibles y moldeables de 6 a 25 mm (1-¼ in) que posibilitan una conexión sencilla a los conductores del conector tras los sellos impermeables. Estas puntas, probadas hasta 60 V de CC, son imprescindibles para inyectores de combustible, TPS y sensores MAP, así como para cualquier conector con sellos impermeables que se encuentren debajo de toldos o vehículos. Su color amarillo brillante destaca en el compartimento de un motor para evitar olvidarse de ellas. Se conectan fácilmente a puntas de comprobación con extremos extraíbles, como ocurre con la TL224.

## Modelos



### Fluke TP40

---

**Fluke.** *Manteniendo su mundo en marcha.*

**Fluke Corporation**

Everett, WA 98206 EE.UU.

**Para obtener información adicional En EE. UU.  
(800) 443-5853**

**En Europa/Medio Oriente/África**

**+31 (0)40 267 5100**

**En Canadá (800)-36-FLUKE**

**[www.fluke.com](http://www.fluke.com)**

**Latin America**

Tel: +1 (425) 446-5500

[www.fluke.com/es-bo](http://www.fluke.com/es-bo)

©2025 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.  
04/2025

**No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.**