

Datos técnicos

# Fluke AC175 Alligator Clip Set





## Características principales

- Insulated alligator clips with flexible boots, threaded shaft for secure probe attachment, 7mm jaw opening, and nickel-plated steel contacts
- Provides reliable and secure connections for precise electrical measurements
- Rated CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 10 A
- see compatible products below

## Descripción general del producto: Fluke AC175 Alligator Clip Set

Las pinzas modulares se usan con cables de prueba modulares y proporcionan flexibilidad para configurar cables según las necesidades individuales. El juego AC175 cuenta con pinzas de cocodrilo tipo deslizante (roja y negra) compatibles con los dispositivos TL71, TL75, TL175 y TP175, con mordazas aisladas, que ofrecen una apertura de 8 mm con cubiertas flexibles.

## Especificaciones: Fluke AC175 Alligator Clip Set

Jaw opening	7 mm (0.275 in), jaw contact material: nickel-plated steel
Category Rating	CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 10 A
Operating temperature	-20°C to 55°C (-4°F to 131°F)



Environmental Information

Pollution Degree 2, 2000 m altitude

## Modelos



### Fluke AC175

AC175 Alligator Clip Set

#### Optional accessories

##### TL71 Juego de cables de prueba

##### Cables de prueba TL175 TwistGuard™

##### Sondas de prueba Fluke TP175 TwistGuard™

##### TL75 Juego de cables de prueba de punta dura

#### Description

Ofrece sondas ergonómicas con cables de prueba en ángulo recto, con aislamiento de silicona. Resistente al calor y al frío. Compre en línea ahora.

Gire. Pruebe. Las puntas de prueba TL175 TwistGuard™ cuentan con puntas de prueba de longitud ajustable. Cables de prueba tan resistentes como su medidor. Cables de comprobación de alta calidad con puntas de longitud ajustable que pueden usarse en diferentes entornos de medición y que proporcionan una mayor seguridad. Compre en línea ahora.

Las sondas de prueba Fluke TP175 TwistGuard® permiten ajustar la longitud de las puntas que le permitirán trabajar con seguridad en diferentes entornos.

Puntas de comprobación de PVC aisladas con conectores cubiertos tipo banana en ángulo recto. Recomendadas para mediciones de tipo general. Compre en línea ahora.

**Fluke.** *Manteniendo su mundo en marcha.*

**Fluke Corporation**

Everett, WA 98206 EE.UU.

**Para obtener información adicional En EE. UU.**

**(800) 443-5853**

**En Europa/Medio Oriente/África**

**+31 (0)40 267 5100**

**En Canadá (800)-36-FLUKE**

**www.fluke.com**

**Latin America**

Tel: +1 (425) 446-5500

[www.fluke.com/es-co](http://www.fluke.com/es-co)

©2025 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.  
03/2025

**No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.**