

Horno seco de laboratorio portátil 9007



Descripción general del producto: Horno seco de laboratorio portátil 9007

El 9007 abarca de -40 a 140 °C. No es necesaria la refrigeración externa, así que obtendrá -40 °C en temperaturas ambientales normales. La exactitud de punto de ajuste es $\pm 0,15$ °C y la estabilidad es mejor que $\pm 0,02$ °C.

Este horno seco lleva una calibración completa, a seis pulgadas de profundidad y a tres pulgadas de profundidad para sondas cortas. Los coeficientes de cada calibración se almacenan en el horno seco y pueden seleccionarse fácilmente mediante los botones de control del panel superior para ajustarse a la longitud de la sonda que debe probarse.

El 9007 está revestido por una capa de aluminio duradera y resistente al agua, cumple con los estándares del MIL-T-28800 y lleva conexiones de interfaz RS-232 y IEEE-488. Tiene una gran variedad de insertos disponibles, que cubren diámetros de sonda de 1/16 pulgadas (1,6 mm) a 5/8 pulgadas (15,9 mm).

Especificaciones: Horno seco de laboratorio portátil 9007

Especificaciones	
Intervalo	de -40 a 140 °C a 25 °C
Exactitud	$\pm 0,15$ °C

Estabilidad	±0,02 °C
Tiempos de calentamiento	de 25 a 140 °C: 20 min.
Tiempos de enfriamiento	de 25 a -40 °C: 25 min.
Estabilización	10 minutos
Pozos de prueba	19 mm de diámetro x 152 mm de profundidad (3/4 x 6 pulg.)
Comunicaciones	RS-232 y IEEE-488
Carcasa	Cumple con los requisitos del MIL-T-28800 de tipo II, clase 3, estilo D
Alimentación	115 V CA (±10%), 5 A o 230 V CA (±10%), 2,4 A, conmutables, 50/60 Hz, 560 W
Tamaño (A x L x P)	35,1 x 27,4 x 42,9 cm (13,8 x 10,8 x 16,9 pulg.)
Peso	16,3 kg (36 lb)
Calibración de trazabilidad mediante NIST	Datos a -40 °C, 0 °C, 25 °C, 75 °C y 140 °C

Modelos



9007

Pozo seco portátil de laboratorio, de -40 a 140 °C, inserto de 6,36 mm (1/4 pulg.)

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Corporation
Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU.
(800) 443-5853

En Europa/Medio Oriente/África
+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE
www.fluke.com

Latin America
Tel: +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/es-co

©2025 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
04/2025

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.