

Datos técnicos

2627-S | Kit de sensor auxiliar (incluye un sensor de exactitud estándar, un estuche para el sensor, un soporte de montaje en pared y un cable extensor de 7,6 m [25 pies])





Descripción general del producto: 2627-S | Kit de sensor auxiliar (incluye un sensor de exactitud estándar, un estuche para el sensor, un soporte de montaje en pared y un cable extensor de 7,6 m [25 pies])

One of the potential advantages of a digital thermo-hygrometer is that instead of sending the entire unit out for calibration, you can simply swap sensors and send only the sensors due for calibration out of the lab. The 1620A "DewK" Thermo-Hygrometer allows you to swap sensors without shutting it down or discontinuing your other readings.

Smart sensors make this possible because all of the calibration information is contained inside the sensor. Your costs are reduced because the 1620A never needs to be calibrated since it is only a display. Spare sensors like the 2627-S are less expensive to store, ship and recalibrate than an extra chart recorder.

With each kit you get a:

- Standard-accuracy sensor
- Sensor wall mount bracket
- 7.6 m (25 ft) extension cable

2 Fluke Corporation 2627-S | Kit de sensor auxiliar (incluye un sensor de exactitud estándar, un estuche para el sensor, un soporte de montaje en pared y un cable extensor de 7,6 m [25 pies])

Modelos



2627-S

Kit de sensor auxiliar (incluye un sensor de exactitud estándar, un estuche para el sensor, un soporte de montaje en pared y un cable extensor de 7,6 m [25 pies])
