

Datos técnicos

Multímetro digital Fluke 15B+



Características principales

- Categoría de seguridad CAT III de 600 V
- Medida de tensión CA/CC hasta 1000 V
- Medida de corriente CA/CC hasta 10 A
- Mide tensión, resistencia, continuidad y capacidad
- Comprobación de diodos y retención de datos
- Gran pantalla fácil de leer con retroiluminación blanca brillante

Descripción general del producto: Multímetro digital Fluke 15B+

La calidad de Fluke siempre está a su alcance

Consiga precisión, durabilidad y seguridad de calidad profesional con el multímetro digital Fluke 15B+. El Fluke 15B+ reúne toda las funciones básicas que necesita en un multímetro digital en un instrumento portátil, robusto y fácil de usar con una sola mano, incluso con guantes puestos. Desde medidas de tensión y corriente CA/CC hasta 1000 V y 10 A hasta comprobación de resistencia, capacidad y frecuencia, el 15B+ es su opción para resolver una amplia gama de problemas eléctricos.

La categoría de seguridad CAT III 600V proporciona tranquilidad para todo, desde comprobaciones periódicas de electrodomésticos y equipos eléctricos hasta la comprobación de los niveles de tensión en tomas de corriente o interruptores, pasando por el diagnóstico de problemas con circuitos. Tanto si es un entusiasta del bricolaje como un electricista poco experimentado, el Fluke 15B+ es una incorporación fiable y versátil a su bolsa de instrumentos.

Especificaciones: Multímetro digital Fluke 15B+

Especificaciones de exactitud

La exactitud se especifica durante 1 año después de la calibración, a temperaturas de funcionamiento de 18 °C a 28 °C, con una humedad relativa del 0% al 75%. Especificaciones de exactitud tomadas del formulario de $\pm(\%$ de lectura] + número de dígitos menos significativos).

Función	Rango	Resolución	Exactitud
Tensión CA (40 Hz a 500Hz) ¹	4,000 V 40,00 V 400,0 V 1000 V	0,001 V 0,01 V 0,1 V 1 V	1,0% + 3
Tensión CC	4,000 V 40,00 V 400,0 V 1000 V	0,001 V 0,01 V 0,1 V 1 V	0,5% + 3
Milivoltios CA	400,0 mV	0,1 mV	3,0% + 3
Milivoltios CC	400,0 mV	0,1 mV	1,0% + 10
Comprobación de diodos ²	2,000 V	0,001 V	10%

Resistencia (Ω)	400,0 Ω 4,000 kΩ 40,00 kΩ 400,0 kΩ 4,000 MΩ 40,00 MΩ	0,1 Ω 0,001 kΩ 0,01 kΩ 0,1 kΩ 0,001 MΩ 0,01 MΩ	0,5% + 3 0,5% + 2 0,5% + 2 0,5% + 2 0,5% + 2 1,5% + 3
Capacidad ³	40,00 nF 400,0 nF 4,000 μF 40,00 μF 400,0 μF 1000 μF	0,01 nF 0,1 nF 0,001 μF 0,01 μF 0,1 μF 1 μF	2% + 5 2% + 5 5% + 5 5% + 5 5% + 5 5% + 5
Corriente CA (μA) (40 Hz a 400 Hz)	400,0 μA 4000 μA	0,1 μA 1 μA	1,5% + 3
Corriente CA (mA) (40 Hz a 400 Hz)	40,00 mA 400,0 mA	0,01 mA 0,1 mA	1,5% + 3
Corriente CA (A) (40 Hz a 400 Hz)	4,000 A 10,00 A	0,001 A 0,01 A	1,5% + 3
Corriente CC (μA)	400,0 μA 4000 μA	0,1 μA 1 μA	1,5% + 3
Corriente CC (mA)	40,00 mA 400,0 mA	0,01 mA 0,1 mA	1,5% + 3
Corriente CC (A)	4,000 A 10,00 A	0,001 A 0,01 A	1,5% + 3
Retroiluminación	Sí		

¹La tensión CA se especifica en un rango del 1% al 100%. Las eadas por debajo del 1% de rango no se especifican.

²Normalmente, la tensión de prueba de circuito abierto es de 2,0 V y la corriente de cortocircuito es <0,6 mA.

³Las especificaciones no incluyen errores generados por la capacidad de los cables de prueba o inicial (puede llegar hasta 1,5 nF en el rango de 40 nF).

Función	Protección frente a sobrecargas	Impedancia de eada (nominal)	Factor de rechazo en modo común	Factor de rechazo en modo normal
Tensión CA	1000 V ¹	>10 MΩ <100 pF	>60 dB a CC, 50 Hz o 60 Hz	-
Milivoltios CA	400 mV	>1MΩ, <100 pF	>80 dB a 50 Hz o 60 Hz	-
Tensión CC	1000 V ¹	>10 MΩ <100 pF	>100 dB a CC, 50 Hz o 60 Hz	>60 dB a 50 Hz o 60 Hz
Milivoltios CC	400 mV	>1MΩ, <100 pF	>80 dB a 50 Hz o 60 Hz	-

¹ 10⁶ V Hz Máx.

Especificaciones generales

Tensión máxima ee cualquier terminal y la conexión a tierra	1000 V
Pantalla (LCD)	4000 cuentas, 3 actualizaciones/s
Tipo de batería	2 AA, NEDA 15A, IEC LR6
Autonomía de la batería	500 h como mínimo
Temperatura	

Funcionamiento	0 °C a 40 °C
Almacenamiento	-30 °C a 60 °C
Humedad relativa	
Humedad de funcionamiento	Sin condensación (<10 °C) □90% HR de 10 a 30 °C; □75% HR de 30 °C a 40 °C
	Rango de 40 MΩ □80% HR de 10 a 30 °C; □70% HR de 30 a 40 °C
Altitud	
Funcionamiento	2000 m
Almacenamiento	12.000 m
Coefficiente de temperatura	0,1 x (exactitud especificada) / °C (<18 °C or >28 °C)
Fusible de protección para las eadas de corriente	Fusible rápido de 440 mA y 1000 V, exclusivo de Fluke. 11 A, 1000 V fusible rápido, únicamente el especificado por Fluke
Tamaño (Al x An x L)	183 x 91 x 49,5 mm
Peso	455 g
Protección de la carcasa	IP 40
Seguridad	IEC 61010-1, Grado de contaminación 2 IEC IEC61010-2-030, CAT III 600 V
Compatibilidad electromagnética	IEC 61326-1: Entoo EMC portátil
<p>Equipo de Clase A (Equipo de emisión y comunicación industrial)¹</p> <p>¹Este producto cumple los requisitos de equipos de ondas electromagnéticas industriales (Clase A), y el vendedor o el usuario deben tomar nota de ello. Este equipo está diseñado para su uso en entoos comerciales, no domésticos.</p>	

Modelos



Fluke 15B+

Fluke 15B+ Digital Multimeter

Includes:

- TL75 test leads with two caps
 - 2 AA batteries
 - User's manual
-

