

Datos técnicos

3160-3 | Inserción de comparación, 2 agujeros a 3,2 mm (1/8 pulg.), 2 a 4,76 mm (3/16 pulg.), 2 a 6,35 mm (1/4 pulg.), 2 a 9 mm (9/32 pulg.) y 2 a 9,5 mm (3/8 pulg.)



Modelos



3160-3

Inserción de comparación, 2 agujeros a 3,2 mm (1/8 pulg.), 2 a 4,76 mm (3/16 pulg.), 2 a 6,35 mm (1/4 pulg.), 2 a 9 mm (9/32 pulg.) y 2 a 9,5 mm (3/8 pulg.)

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Corporation
Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU.
(800) 443-5853

En Europa/Medio Oriente/África
+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE
www.fluke.com

Latin America
Tel: +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/es-do

©2025 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
04/2025

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.