

Datos técnicos

Calibrador de presión intrínsecamente seguro Fluke 718Ex





Características principales

- Cumple la norma ATEX II 1G Ex ia IIC T4.
- Bomba manual de presión/vacío incorporada, con válvula vernier y de purga de ajuste fino.
- rangos de 30, 100 y 300 psi (2, 7 y 20 bar)
- Medida de presión con una precisión de hasta 0.05 % de fondo de escala, usando su sensor interno de presión
- Medida de presión de hasta 200 bar usando cualquiera de los ocho módulos de presión Fluke 700PEX intrínsecamente seguro
- Amplia gama de unidades de medida de presión seleccionables.
- Medida de corriente con exactitud del 0.02 % y resolución de 0.001 mA
- Función de prueba de interruptores de presión.
- Funciones de retención de mín-máx.
- Tamaño y peso compactos.
- Interfaz de usuario de manejo sencillo con botones.
- Diseño resistente y confiable, ideal para usarse en campo

Descripción general del producto: Calibrador de presión intrínsecamente seguro Fluke 718Ex

Aumento de la presión

El calibrador de presión intrínsecamente seguro 718Ex de Fluke es un potente calibrador de presión autónomo intrínsecamente seguro para su uso en áreas con riesgo de explosiones.

Especificaciones: Calibrador de presión intrínsecamente seguro Fluke 718Ex

Precisión de la medición de presión		
Fluke 718Ex 30G	Rango	-830 mbar a 2 bar (sensor inteo) Sobrepresión: 3x FS
	Resolución	0.0001 bar
	Exactitud	0.05 % FS
	Funciones	Cero, Mín, Máx, Retención, Amortiguación
Fluke 718Ex 100G	Rango	-830 mbar a 2 bar (sensor inteo) Sobrepresión: 2x FS
	Resolución	0.001 bar
	Exactitud	0.05 % FS
	Funciones	Cero, Mín, Máx, Retención, Amortiguación
Fluke 718Ex 300G	Rango	-830 mbar a 20 bar (sensor inteo) Sobrepresión 375 psi, 25 bar
	Resolución	0.0001 bar
	Exactitud	0.05 % FS
	Funciones	Cero, Mín, Máx, Retención, Amortiguación
Serie Fluke 718Ex	Rango	A través del conector del módulo de presión 29 módulos de presión, 2.5 mbar a 700 bar Sobrepresión según las especificaciones del módulo de presión
	Resolución	Según las especificaciones del módulo de presión
	Exactitud	0.025 % de fondo de escala, según las especificaciones del módulo de presión
	Funciones	Cero, Mín, Máx, Retención, Amortiguación
	Generación de presión, rango de bomba incorporada	-820 mbar a fondo de escala
Para uso con gases no corrosivos. Unidades de presión compatibles psi, inH ₂ O (4 °C), inH ₂ O (20 °C), kPa, cmH ₂ O (4 °C), cmH ₂ O (20 °C), bar, mbar, kg/cm ² , mmHg, inHg Compatibilidad con medios según las especificaciones del módulo de presión		
Datos técnicos		

Exactitud de medición	Rango	0-24 mA
	Resolución	0.001 mA
	Exactitud	0.02 % de la lectura ± 2 recuentos
Pantalla	LCD, 5 dígitos, medida simultánea de presión y corriente	
Especificaciones ambientales		
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a 55 °C	
Temperatura de almacenamiento	-40 °C a 60 °C	
Humedad (sin condensación)	95 % (10 °C a 30 °C)	
	75 % (30 °C a 40 °C)	
	45 % (40 °C a 50 °C)	
	35 % (50 °C a 55 °C)	
Altitud de trabajo	3000 m máx.	
Especificaciones de seguridad		
Seguridad	ATEX II 1G Ex Cumple la norma IEC 1130-1	
	Certificación CSA I.S. Clase I	
	Div 1 Grupos A-D, T4	
Especificaciones mecánicas y generales		
Tamaño (largo x ancho x alto)	216 x 94 x 66 mm (con funda)	
Peso	Aprox. 992 g (con funda)	
Garantía	Tres años. Un año para la bomba	
Impactos	prueba de caída desde 1 metro	
Vibraciones	Aleatoria, 2 G, 5-500 Hz	
Tipo de batería	Una batería alcalina de 9 voltios ANSI/NEDA 1604A o IEC 6LR619V	
Duración de la batería	Duración típica de 4 a 20 horas, según las funciones usadas	

Modelos



Fluke 718Ex 30G

Calibrador de presión 30 psi

Incluye:

- Funda roja protectora
- cables de prueba TL75
- pinzas de cocodrilo AC72
- filtro Separador líquido / aire,
- manual de uso en CD (inglés, francés, alemán, español, italiano, holandés, noruego, danés, sueco, finés, portugués, coreano, chino, japonés),

Fluke 718EX 100G

Calibrador de presión 100 psi

Incluye:

- Funda roja protectora
- cables de prueba TL75
- pinzas de cocodrilo AC72
- filtro Separador líquido / aire,
- manual de uso en CD (inglés, francés, alemán, español, italiano, holandés, noruego, danés, sueco, finés, portugués, coreano, chino, japonés),

Fluke 718EX 300G

Calibrador de presión 300 psi

Incluye:

- Funda roja protectora
 - cables de prueba TL75
 - pinzas de cocodrilo AC72
 - filtro Separador líquido / aire,
 - manual de uso en CD (inglés, francés, alemán, español, italiano, holandés, noruego, danés, sueco, finés, portugués, coreano, chino, japonés),
-

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Corporation

Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU.

(800) 443-5853

En Europa/Medio Oriente/África

+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE

www.fluke.com

Latin America

Tel: +1 (425) 446-5500

www.fluke.com/es-ec

©2025 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.

04/2025

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.