

Datos técnicos

Pinzas amperimétricas Fluke i17XX-flex1500 con iFlex/paquete de 4



Descripción general del producto: Pinzas amperimétricas Fluke i17XX-flex1500 con iFlex/paquete de 4

Las sondas de corriente flexibles iFlex de 12 pulg. para el registrador de energía o potencia Fluke 17XX expanden el rango de medición del Fluke 17XX a 1500 A CA, a la vez que ofrecen la máxima flexibilidad de medición. Las sondas iFlex se conectan directamente al registrador y muestran las mediciones de corriente sin factores de escala proclives a errores. El cordón de 1,8 m (6 pies) permite una separación entre la ubicación de la medición y el registrador de energía, lo que facilita la visualización de la pantalla. Los cables iFlex del Fluke 17XX están disponibles en modelos de 12, 24 y 36 pulgadas.

Modelos



I17XX-FLEX1500/4PK

1500A 12 inch, 4 pack iFlex® Current Clamps

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Ibérica, S.L.
Avda de la Industria, 32
Edificio Payma
28108 Alcobendas (Madrid)
Spain
Tel: +34 91 414 0100
E-mail: cs.es@fluke.com
www.fluke.es

©2025 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos.
Información sujeta a modificación sin previo aviso.
03/2025

No se permite ninguna modificación de este documento sin permiso escrito de Fluke Corporation.