

Datos técnicos

Puntas de sonda (cinco) para aplicaciones automotrices Fluke TP40



Características principales

- Clavija tipo banana idónea para todos los multímetros digitales y cables con clavija tipo banana
- Probado a 60 V CC

Descripción general del producto: Puntas de sonda (cinco) para aplicaciones automotrices Fluke TP40

Puntas flexibles y moldeables de 6 a 25 mm (1-1/4 in) que posibilitan una conexión sencilla a los conductores del conector tras los sellos impermeables. Estas puntas, probadas hasta 60 V de CC, son imprescindibles para inyectores de combustible, TPS y sensores MAP, así como para cualquier conector con sellos impermeables que se encuentren debajo de toldos o vehículos. Su color amarillo brillante destaca en el compartimento de un motor para evitar olvidarse de ellas. Se conectan fácilmente a puntas de comprobación con extremos extraíbles, como ocurre con la TL224.

Modelos



Fluke TP40

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Corporation

Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU.

(800) 443-5853

En Europa/Medio Oriente/África

+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE

www.fluke.com

Latin America

Tel: +1 (425) 446-5500

www.fluke.com/es-pe

©2025 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
03/2025

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.