

Tekniset tiedot

VPS250 2.5 m Voltage Probe Set 75 MHz



Tärkeimmät ominaisuudet

Tuotekatsaus: VPS250 2.5 m Voltage Probe Set 75 MHz

Double insulated voltage probe

Tekniset tiedot: VPS250 2.5 m Voltage Probe Set 75 MHz

General Specifications	
Aenuation	10x
Bandwidth	75 MHz
Max. input voltage	1000 V
Max. voltage to ground	600 V CAT III, 1000 V CAT II per IEC / EN61010-31
Input resistance	10 Mohm
Input capacitance	18.5 pF



Compensation range	10 to 35 pF
Cable Length	2.5 m
BB120 Shielded Banana to BNC Adapter is required to adapt to ScopeMeter 120 Series shielded banana jack inputs.	

Mallit



Fluke VPS250

2.5 m Voltage Probe Set 75 MHz

Each probe set includes:

- 600 V CAT III / 1000 V CAT II rated
- 10:1 Voltage probe
- Hook clip for probe tip, 4-mm test probe for probe
- Ground lead with hook clip
- Ground lead with mini alligator
- One year warranty

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Finland Oy
Teknobulevardi 3-5
01530 VANTAA
Puh.: 0800 111 862
E-mail: cs.fi@fluke.com
www.fluke.fi

©2025 Fluke Corporation. Kaikki oikeudet
pidätetään. Oikeudet muutoksiin ilman
ennakkoilmoitusta pidätetään.
04/2025

**Tätä asiakirjaa ei saa muokata ilman Fluke
Corporationin kirjallista lupaa.**