

Tekniset tiedot

Fluke 1AC II E1 VoltAlert™ Electrical Tester 5PK





Tärkeimmät ominaisuudet

- VoltBeat™-tekniikka testaa paristoja yhtäjaksoisesti ja osoittaa, että laite on toiminnassa
- Kun laite havaitsee jännitteen, sen kärki hehkuu ja kuulet merkkiään
- CAT IV 1000 V -turvaluokitus
- Entistä laajempi mittausalue: 0 V - 1000 V AC tai 200 V - 1000 V AC mallista riippuen
- Saatavana myös malli, jossa 20 - 90 V:n ohjauspiiri
- Kahden vuoden takuu


Tuotekatsaus: Fluke 1AC II E1 VoltAlert™ Electrical Tester 5PK

Taskukokoinen jännitteenkoetin

Uuden sukupolven kosketuksettomat Fluke VoltAlert™ -verkköjännitteenkoettimet ovat helppokäyttöisiä – sinun tarvitsee vain koskettaa kärjellä kytkentäriimaa, pistorasiaa tai johdinta. Kun kärki hehkuu punaisena ja kuulet merkkiään, verkossa on jännite. Sähköasentajat ja huolto- ja turvallisuushenkilöstö sekä kotitaloudet voivat testata piirejä jännitteen varalta työpaikalla sekä kotona.

Tekniset tiedot: Fluke 1AC II E1 VoltAlert™ Electrical Tester 5PK

Tekniset tiedot

Toimintaperiaate	Havaitsee verkkojännitteen synnyttämän tasaisen sähköstaaisen kentän eristyksen läpi ilman, eä paljaita johtimia täytyy koskeaa. Kun kärki hehkuu punaisena ja kuulet merkkiäänä (merkkiäänä voi myös kytkeä pois käytöstä (OFF)), verkossa on jännite.
Jännitealueet	Nimellisarvot 90 V AC - 1000 V AC tai 200 V AC - 1000 V AC mallista riippuen, 45 Hz - 405 Hz, myös malli, jossa 20 - 90 V:n ohjauspiiri
Jänniteen kärkeä	Lieä tai pyöreä, mallista riippuen
Valonlähde	Yksi tehokas, punainen merkkivalo
Turvahyväksynnät	
Turvaluokitus	1000 V, CAT IV
IP-luokitus	IP 40
Käyölämpötila	-10 °C - 50 °C
Kosteus	0 - 95 % (0 °C - 30 °C)
	0 - 75 % (30 °C - 40 °C)
	0 - 45 % (40 °C - 55 °C)
Käyökorkuus merenpinnasta	3 000 metriä
Akut	2 AAA -alkaliparistoa (toimitetaan työkalun mukana)

Huomautus: tuote ei reagoi satunnaisiin sähköstaaisiin purkauksiin.

Mallit



Fluke 1AC II E1 5PK

Includes:

- VoltAlert
 - 5 Pack for Europe
 - ENGL/SPN/FREN Round-tip
-

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Finland Oy
Teknobulevardi 3-5
01530 VANTAA
Puh.: 0800 111 862
E-mail: cs.fi@fluke.com
www.fluke.fi

©2025 Fluke Corporation. Kaikki oikeudet
pidätetään. Oikeudet muutoksiin ilman
ennakkoilmoitusta pidätetään.
04/2025

**Tätä asiakirjaa ei saa muokata ilman Fluke
Corporationin kirjallista lupaa.**