

Fiche technique

2627-S | Kit de capteurs de rechange (comprend un capteur de précision standard, un étui pour capteur, un support de montage de capteur mural et un câble de rallonge de 7,6 m)



Présentation du produit: 2627-S | Kit de capteurs de rechange (comprend un capteur de précision standard, un étui pour capteur, un support de montage de capteur mural et un câble de rallonge de 7,6 m)

One of the potential advantages of a digital thermo-hygrometer is that instead of sending the entire unit out for calibration, you can simply swap sensors and send only the sensors due for calibration out of the lab. The 1620A "DewK" Thermo-Hygrometer allows you to swap sensors without shutting it down or discontinuing your other readings.

Smart sensors make this possible because all of the calibration information is contained inside the sensor. Your costs are reduced because the 1620A never needs to be calibrated since it is only a display. Spare sensors like the 2627-S are less expensive to store, ship and recalibrate than an extra chart recorder.

With each kit you get a:

- Standard-accuracy sensor
- Sensor wall mount bracket
- 7.6 m (25 ft) extension cable

Modèles



2627-S

Kit de capteurs de rechange (comprend un capteur de précision standard, un étui pour capteur, un support de montage de capteur mural et un câble de rallonge de 7,6 m)

Soyez à la pointe du progrès avec Fluke.

Fluke Belgium N.V.
Kortrijksesteenweg 1095
B9051 Gent
Belgium
Tel: +32 2402 2100
E-mail: cs.be@fluke.com
www.fluke.com/fr-be

©2025 Fluke Corporation. Tous droits réservés.
Informations modifiables sans préavis.
04/2025

**La modification de ce document est interdite sans
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**