Fiche technique

Étalonneur de puits sec de terrain 9141

Spécifications: Étalonneur de puits sec de terrain 9141

Caractéristiques techniques	
Plage	50 à 650 °C
Précision	± 0,5 °C à 400 °C ; ± 1,0 °C à 650 °C (trous de plus de 6,35 mm : ± 2 °C)

Stabilité	± 0,05 °C à 100 °C ± 0,12 °C à 500 °C ± 0,12 °C à 650 °C
Homogénéité puits-à-puits	± 0,1 °C sous 400 °C, ± 0,5 °C au-dessus de 400 °C avec des enceintes aux tailles similaires
Temps de chauffe	12 minutes ee la température ambiante et 650 °C
Temps de refroidissement	25 minutes ee 650 °C et 100 °C
Temps de stabilisation	7 minutes
Profondeur d'immersion	124 mm
Inserts	• L'insert A prend en charge une gamme complète de tailles de sondes avec une seule enceinte de chaque taille. • L'insert B compte deux enceintes, chacune de 3/8, 1/4 et 3/16 po de diamètre pour effectuer des étalonnages de comparaison. • L'insert C possède des enceintes de 1/4 po de diamètre pour plusieurs étalonnages de sondes. • L'insert D compte trois paires d'enceintes aux tailles métriques.
Dimensions extees des inserts	28,5 mm de dia. x 124 mm
Interface PC	RS-232 inclus avec le logiciel gratuit Interface-*it* (modèle 9930)
Alimentation	115 V c.a. (± 10 %), 8,8 A ou 230 V c.a. (± 10 %), 4,4 A, commutable, 50/60 Hz, 1000 W
Dimensions (lxHxP)	109 x 236 x 185 mm
Poids	3,6 kg
Certificat de traçabilité NIST	Données à 100 °C, 200 °C, 300 °C, 400 °C, 500 °C et 600 °C

Modèles

9141-X

Puits sec (spécifier X, X = insert inclus A, B, C ou D)

Soyez à la pointe du progrès avec **Fluke**.

Fluke Belgium N.V.
Kortrijksesteenweg 1095
B9051 Gent
Belgium
Tel: +32 2402 2100
E-mail: cs.be@fluke.com
wwww.fluke.com/fr-be

©2025 Fluke Corporation. Tous droits réservés.
Informations modifiables sans préavis.
04/2025

La modification de ce document est interdite sans l'autorisation écrite de Fluke Corporation.