

Fiche technique

Fluke 1AC II E1 VoltAlert™ Electrical Tester 5PK





Principales fonctions


- Technologie "Voltbeat" et auto-test pour un contrôle continu du fonctionnement
- Une fois la tension détectée, la pointe s'allume et l'appareil émet un bip.
- CAT IV 1 000 V pour une protection accrue
- Gamme de tension étendue : 0 VAC à 1 000 VAC ou 200 VAC à 1 000 VAC (en fonction du modèle)
- Egalement disponible : 20 VAC à 90 VAC (sur modèle pour circuit de commande)
- Garantie de 2 ans

Présentation du produit: Fluke 1AC II E1 VoltAlert™ Electrical Tester 5PK

Détecteur de tension de poche

Les nouveaux détecteurs de tension AC sans contact VoltAlert de Fluke sont simples d'utilisation : il suffit de placer leur pointe au niveau d'un bornier, d'une prise ou d'un cordon. En présence d'une tension, la pointe s'allume en rouge et un bip est émis. Grâce à ces testeurs, les électriciens, les techniciens en charge de la maintenance, du dépannage ou de la sécurité, ainsi que les utilisateurs domestiques peuvent tester rapidement des circuits sous tension dans des environnements professionnels et domestiques.

Spécifications: Fluke 1AC II E1 VoltAlert™ Electrical Tester 5PK

Caractéristiques techniques	
Principe de fonctionnement	Analyse le champ électrostatique fixe généré par une tension AC au travers de l'isolement, et ce, sans contact direct avec le connecteur dénudé. La pointe s'allume en rouge et l'appareil émet un bip (s'il est sous tension) pour indiquer la présence d'une tension.
Gammes de détection de tension	Valeurs nominales : 90 VAC à 1 000 VAC ou 200 VAC à 1 000 VAC (en fonction du modèle), 45 Hz à 405 Hz ; autres : 20 VAC à 90 VAC sur modèle pour circuit de commande
Pointe du détecteur	Plate ou arrondie (selon le modèle)
Source lumineuse	DEL rouge à haute intensité
Conformité aux normes de sécurité	
Niveau de sécurité	1 000 V, CAT IV
Classification IP	IP 40
Température de fonctionnement	-10 °C à 50 °C
Gammes d'humidité de fonctionnement	0 % à 95 % (0 °C à 30 °C)
	0 % à 75 % (30 °C à 40 °C)
	0 % à 45 % (40 °C à 55 °C)
Altitude de fonctionnement	3 000 mètres
Piles	2 piles alcalines AAA incluses

Remarque : l'appareil n'est pas sensible aux décharges électrostatiques aléatoires.

Modèles



Fluke 1AC II E1 5PK

Includes:

- VoltAlert
 - 5 Pack for Europe
 - ENGL/SPN/FREN Round-tip
-

*Soyez à la pointe du progrès avec **Fluke**.*

Fluke Belgium N.V.
Kortrijksesteenweg 1095
B9051 Gent
Belgium
Tel: +32 2402 2100
E-mail: cs.be@fluke.com
www.fluke.com/fr-be

©2025 Fluke Corporation. Tous droits réservés.
Informations modifiables sans préavis.
03/2025

La modification de ce document est interdite sans l'autorisation écrite de Fluke Corporation.