

Fiche technique

Mini thermomètre infrarouge Fluke 63



Principales fonctions

Grâce à cet instrument de poche, les professionnels peuvent surveiller l'état des moteurs électriques et des tableaux de distribution, rechercher les problèmes de chauffage et de ventilation, et diagnostiquer des dysfonctionnements en toute simplicité.

- Système optique haute résolution
- Haute précision de 1% et répétabilité de 0,5%
- Affichage de la température MAX.
- Visée précise par laser
- Affichage rétro-éclairé
- Gamme de mesures étendue à 535 °C (999 °F)

Présentation du produit: Mini thermomètre infrarouge Fluke 63

Riche d'une expérience de plus de 20 ans dans la thermométrie, Fluke possède une très bonne connaissance des applications de température. Outre son savoir-faire dans un éventail complet d'applications, elle vous offre ce qui se fait de plus récent en matière d'outils, de sondes et d'accessoires dédiés au test infrarouge de la température sans contact. Qui plus est, chaque solution Fluke s'accompagne des meilleures garanties et d'un service clients de qualité.

Le mini-thermomètre infrarouge Fluke 63 est l'outil robuste idéal pour les mesures de température dans les endroits difficiles d'accès, chauds, avec des pièces en rotation ou toute autre situation dangereuse. Obtenez des lectures sur une large gamme de température allant de -32 °C à 535 °C (-40 °F à 999 °F). En outre, le système optique évolué vous permet de mesurer des objets de petite taille. Le tout avec un maximum de confort et de convivialité.

Spécifications: Mini thermomètre infrarouge Fluke 63

Spécifications	
Affichage rétro-éclairé pour une utilisation dans l'obscurité	Oui
Maintien des mesures	Oui
Plage	-32 to 535 °C (-25 to 999 °F)
MIN/MAX/MOY	MAX
Enregistrement des données	N/D
Rapport de distance au point	12:1
Alarme haute-basse	Oui
Sonde RTD en option (mesure de température avec contact)	N/D
Émissivité	Fixée à 0,95
Précision de mesure	
-32 to -26 °C (-25 to -15 °F)	± 3 °C (± 5 °F)
-26 to -18 °C (-15 to 0 °F)	± 2,5 °C (± 4 °F)

-18 to 23 °C (-0 to 73 °F)	± 2 °C (± 3 °F)
Pour des cibles au-delà de 23 °C (73 °F)	±1% du résultat ou ±1 °C (±2 °F), selon le plus élevé

Modèles



Fluke 63

Thermomètre infrarouge

Soyez à la pointe du progrès avec Fluke.

Fluke Belgium N.V.
Kortrijksesteenweg 1095
B9051 Gent
Belgium
Tel: +32 2402 2100
E-mail: cs.be@fluke.com
www.fluke.com/fr-be

©2025 Fluke Corporation. Tous droits réservés.
Informations modifiables sans préavis.
03/2025

La modification de ce document est interdite sans l'autorisation écrite de Fluke Corporation.