

Fiche technique

Hublot infrarouge Fluke CV300 ClirVu® 75 mm (3 po)







Principales fonctions

Installation et mise à la terre en moins de 5 minutes

Gagnez du temps grâce à une installation rapide et simple en : moins de 5 minutes avec la gamme CV.

- Une technicien
- Un trou avec un poinçon Greenlee® standard
- La porte du panneau n'a pas besoin d'être retirée
- Mise à la terre instantanée par le boîtier en métal avec processus AutoGround™ en instance de brevet
- Niveaux des tests des arcs du panneau maintenus jusqu'à 63 kA lorsque l'installation est effectuée correctement

Travaillez plus efficacement avec les hublots infrarouges Fluke ClirVu® CV300 75 mm (3 po)

- Norme NFPA 70E fortement réduite car moins de permis de travail sont nécessaires
- Inspections plus rapides et moins pénibles car un équipement EPI complet n'est pas toujours requis
- Réduisez les risques d'arcs électriques et d'électrocution, assurez la sécurité de votre personnel et réduisez le temps et les coûts liés à la maintenance préventive.
- Le modèle CV300 est testé à l'extrême™ pour satisfaire les tests de coup d'arc les plus exigeants IEEE C37.20.7 : Arc de 63 kA testé à KEMA, UL 50/50E/50V, UL1558 et CEI60529-1 : IP67, CEI 60068, NEMA 4/12, CSA C22.2 n° 14-13:2012 et CE
- Ouverture d'un simple tour de verrou ou accès par clé de sécurité

Présentation du produit: Hublot infrarouge Fluke CV300 ClirVu® 75 mm (3 po)

Le meilleur investissement qu'une entreprise puisse faire ne concerne pas l'équipement qui se trouve derrière un panneau : la priorité consiste à offrir la meilleure protection possible aux électriciens, ingénieurs et inspecteurs qui risquent quotidiennement leur vie au travail.

Le revêtement ClirVu®, une exclusivité des hublots infrarouges Fluke, protège de l'humidité la partie optique avant l'assemblage, pour une protection totale en environnement très chaud ou très froid.

Afin de procéder à une confirmation de localisation et à des réparations encore plus rapides, chaque hublot infrarouge Fluke est fourni avec une plaque d'identification pour une désignation sur site unique.

Pour l'option d'accès par clé de sécurité, consultez le [Hublot infrarouge CV301](#).

Les hublots infrarouges série CV sont également disponibles aux dimensions suivantes : [50 mm \(2 po\)](#) et [95 mm \(4 po\)](#).

installation et mise à la terre en moins de 5 minutes

Gagnez du temps grâce à une installation rapide et simple en –

Modèles



Fluke CV300

Hublot infrarouge 50 mm (2 po) CV200, verrouillage manuel des portes

Comprend :

- Hublot infrarouge 75 mm (3 po)
- Verrouillage manuel des portes
- Garantie Déclaration de garantie
- Les hublots infrarouges Fluke sont fournis complets, assemblés et prêts à être installés.

Soyez à la pointe du progrès avec Fluke.

Fluke Belgium N.V.
Kortrijksesteenweg 1095
B9051 Gent
Belgium
Tel: +32 2402 2100
E-mail: cs.be@fluke.com
www.fluke.com/fr-be

©2025 Fluke Corporation. Tous droits réservés.
Informations modifiables sans préavis.
04/2025

La modification de ce document est interdite sans l'autorisation écrite de Fluke Corporation.