

Sonde de courant souple Fluke TPS FLEX 24



Spécifications: Sonde de courant souple Fluke TPS FLEX 24

Caractéristiques générales	
Gamme de mesure sélectionnable par logiciel	2 A à 200 A
	10 A à 1 000 A
Courant de crête pour courants sinusoïdaux	480 A
	2 700 A
Erreur inductrice	1 %
Gamme de fréquences	45 Hz à 3,0 kHz
Tension de fonctionnement	CAT IV 600 V
Erreur de phase	0,5 °
Ouverture de mâchoire	Longueur de 61 cm
	Câble de 2 m
Erreurs de % de la gamme de mesure à 23 °C ±2 K ; pour 48 à 65 Hz Erreur d'angle de phase en courant nominal Courant maximal I _{max} sans limite de temps (pour shunts AC et DC)	

Modèles



Fluke TPS FLEX 24-TF

Flexible Current Probe

Soyez à la pointe du progrès avec Fluke.

Fluke (Switzerland) GmbH
Industrial Division
Hardstrasse 20
CH-8303 Bassersdorf
Tel: +41 (0) 44 580 7504
E-mail: roc.switzerland@fluke.com
www.fluke.com/fr-ch

©2025 Fluke Corporation. Tous droits réservés.
Informations modifiables sans préavis.
04/2025

**La modification de ce document est interdite sans
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**