

Fiche technique

## Jeu de cordons de mesure blindés STL120-III



# Présentation du produit: Jeu de cordons de mesure blindés STL120-III

Jeu de deux cordons de mesure blindés (1 rouge et 1 gris) en silicone à double isolation pour des mesures sans parasites.

Spécialement adapté aux appareils Fluke ScopeMeter série 120. Compatible avec les pinces crocodile AC120 et les pinces à crochet HC120. Fils de terre de sécurité inclus. Serre-câble intégré et embouts de sonde extrêmement durs pour une très longue durée de vie. Avec fiches renforcées et embout entaillé empêchant tout glissement de la sonde.

### Spécifications: Jeu de cordons de mesure blindés STL120-III

Caractéristiques	
Bande passante	12,5 MHz
Tension de signal maximum	600 V RMS, CAT III selon CEI 61010-031:2008
Tension à la terre maximum	600 V RMS, CAT III selon CEI 61010-031:2008
Courant maximal	1 A
Pointe de test supplémentaire de 2 mm	600 V, CAT II selon CEI 61010-031:2008



Longueur	1,2 m (48 po)	



#### Modèles



Fluke STL120 III

Shielded Test Leads Set



#### Soyez à la pointe du progrès avec Fluke.

Fluke (Switzerland) GmbH

Industrial Division
Hardstrasse 20
CH-8303 Bassersdorf
Tel: +41 (0) 44 580 7504
E-mail: roc.switzerland@fluke.com
www.fluke.com/fr-ch

©2025 Fluke Corporation. Tous droits réservés. Informations modifiables sans préavis. 03/2025

La modification de ce document est interdite sans l'autorisation écrite de Fluke Corporation.