

VPS101 – Jeu de sondes de tension, 1:1, une noire



Principales fonctions

Caractéristiques :

- Atténuation : 1x
- Bande passante : 30 MHz
- Tension d'entrée max. : 300 V CAT III
- Tension à la masse max. : 600 V CAT III selon IEC / EN 61010-031
- Résistance d'entrée : 1 M Ω
- Capacité d'entrée : 42 pF + capacité d'entrée de l'instrument
- Longueur du câble : 1,2 m

Présentation du produit: VPS101 – Jeu de sondes de tension, 1:1, une noire

Sonde à double isolation de tension pour ScopeMeter série 190.

Chaque kit de sonde comprend :

- certifiée CAT III 300 V
 - Sonde de tension 1:1

- Pince à crochet pour pointe de sonde
- Pointe de test 4 mm pour la sonde
- Fil de terre avec pince à crochet
- Fil de terre avec mini-pince crocodile
- Manchon isolant
- Ressort de masse pour pointe de sonde CAT II 30 V

Spécifications: VPS101 – Jeu de sondes de tension, 1:1, une noire

Specification	
Aenuation	1x
Bandwidth	30 MHz
Max. input voltage	300 V CAT III
Max. voltage to ground	600 V CAT III per IEC / EN61010-031
Input resistance	1 MΩ
Input capacitance	42 pF + input capacitance of instrument
Cable length	1.2 m
Warranty	One year

Soyez à la pointe du progrès avec Fluke.

Fluke Europe B.V.

P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
www.fluke.com/fr

©2025 Fluke Corporation. Tous droits réservés.

Informations modifiables sans préavis.

04/2025

En savoir plus:

Middle East/Africa
+31 (0)40 267 5100

**La modification de ce document est interdite sans
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**