

Caméra infrarouge Fluke TiX1000



Principales fonctions

Qu'est-ce que le sous-fenêtrage ?

Les variations de température rapides et brutales peuvent s'avérer critiques dans certaines analyses. Un mode de sous-fenêtrage est proposé en option lors de l'achat des caméras de la série Expert (TiX1000, TiX660 et TX640). Cette fonctionnalité est habituellement proposée avec les caméras infrarouges à capteur refroidi. Grâce à ces séquences infrarouges, l'utilisateur peut documenter et analyser un grand nombre de trames de données par seconde afin de mieux comprendre les variations brutales de la température.

Il est possible de choisir, de manière optionnelle, les débits d'images suivants pour la caméra :

- Effectuez des contrôles en observant une distance de sécurité, mais en disposant de prises de vues précises grâce au zoom numérique 32x.
- Choisissez le protocole de transfert d'images le plus pratique pour votre application : Ports pour les données de la caméra : Transfert d'images : carte SD, USB 2.0, sortie vidéo DVI-D (HDMI). Les interfaces GigE vision et RS232 seront disponibles en 2015. Logiciel SmartView® : carte SD, USB 2.0, GigE Vision et RS232 disponibles en 2015.
- Obtenez des images IR-Fusion® d'une netteté exceptionnelle avec une caméra en lumière visible 8 MP.
- Options de visionnage polyvalentes permettant de consulter les images sur le terrain à l'aide du viseur pour usage en extérieur.
- Boutons programmables par l'utilisateur permettant de personnaliser un accès rapide aux fonctions les plus utilisées.
- Les seules caméras portables qui possèdent un mode de sous-fenêtrage d'une fréquence d'image jusqu'à 240 Hz

pour des applications avancées (en option).

- Option 1 : 640 × 480 (60 images/seconde)
- Option 2 : 384 × 288 (120 images/seconde)
- Option 3 : 1024 × 96 (240 images/seconde)

Présentation du produit: Caméra infrarouge Fluke TiX1000

Découvrez les images impressionnantes prises par les caméras de la série Expert – les images infrarouges Fluke les plus spectaculaires.

Modèles



FLK-TiX1000 30 Hz

MS-7002-45

Includes:

- Two rechargeable batteries
- Battery charger and adapter
- AC adapter
- SD card reader
- FC SD card for Fluke Connect™ (not available in all countries)
- Protective lens cap
- Hand and neck straps
- Carrying case
- Warranty card and safety instructions
- Calibration certificate
- Printed manuals in English and Simplified Chinese

FLK-TiX1000 9 Hz

Caméra infrarouge Fluke TiX1000 9 Hz (1 024 x 768)

Livrée avec :

- Deux batteries rechargeables
- Chargeur de batterie et adaptateur
- Adaptateur secteur
- Lecteur de carte SD

- Carte SD FC pour Fluke Connect® (disponible uniquement dans certains pays)
 - Cache d'objectif
 - Dragonne et bandoulière
 - Sacoche de transport
 - Carte de garantie et consignes de sécurité
 - Certificat d'étalonnage
 - Manuels imprimés en anglais et en chinois simplifié
-

Soyez à la pointe du progrès avec Fluke.

Fluke Europe B.V.

P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
www.fluke.com/fr

©2025 Fluke Corporation. Tous droits réservés.

Informations modifiables sans préavis.

04/2025

En savoir plus:

Middle East/Africa
+31 (0)40 267 5100

**La modification de ce document est interdite sans
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**