

Data teknis

Fluke 925 Vane Anemometer



Fitur utama

- Kemampuan untuk mengukur kecepatan angin dalam kaki per menit atau meter per detik
- Penangkapan data menggunakan satu tombol dan kemampuan untuk merata-rata beberapa pembacaan
- Pengaturan alarm Min dan Maks untuk memperingatkan pengguna saat batas telah tercapai
- Tangguh dengan rumah cetaknya melindungi unit dari kerusakan akibat jatuh
- 1 M perpanjangan sensor dari layar untuk memastikan aliran udara ditangkap di lokasi yang sulit dicapai

Ikhtisar Produk: Fluke 925 Vane Anemometer

Fluke 925 merupakan vane anemometer yang ekonomis dan tahan lama untuk mengukur kecepatan angin, aliran udara, dan temperatur angin dengan pasti. Dengan sensor dan tampilan aliran udara terpisah, Fluke 925 memberikan fleksibilitas pada pengguna untuk mengukur aliran udara di berbagai lokasi. Vane anemometer sangat cocok untuk mengukur aliran udara di bangunan pemukiman dan komersial sebagai bagian dari pemeriksaan pemeliharaan rutin.

Spesifikasi: Fluke 925 Vane Anemometer

Pengukuran kecepatan angin	Rentang	Resolusi
m/dtk ft/m	0,40 hingga 25,00 m/dtk 80 hingga 4900 ft/m	0,01 m/dtk 1 ft/m

Pengukuran aliran udara	Rentang	Resolusi
CMS (meter kubik/detik)	0,01 hingga 99,99 m ³ /dtk	0,01
CFM (kaki kubik/menit)	1 hingga 9999 ft ³ /m	1

Pengukuran temperatur angin	Rentang	Resolusi
Temperatur angin	0°C hingga 50°C	0,1°C

Spesifikasi produk	
Layar	Layar LCD Dual-screen 4-digit (9999 points)
Unit pengukuran	Kecepatan angin: ft/m; m/dtk Aliran udara: CMS (m ³ /dtk) dan CFM (ft ³ /m) (kaki kubik/menit) Temperatur angin: °C dan °F
Penyimpanan data	Mengunci bacaan yang ditampilkan
Sensor	Sensor kecepatan angin/aliran udara: lengan vane angular konvensional, bantalan bola berpelumas Sensor temperatur angin: thermistor presisi Penyimpanan nilai min/maks, perekaman dan penampilan bacaan minimum dan bacaan maksimum
Penyimpanan bacaan rata-rata	Satu titik (2 jam maksimal) atau beberapa titik (8 bacaan maksimal)
Daya mati otomatis	Masuk ke mode tidur setelah 20 menit (dapat dinonaktifkan) untuk menghemat daya
Catu daya	Baterai 9V (baterai alkaline kapasitas tinggi)
Daya tahan baterai	100 jam
Berat	363 g, termasuk baterai dan sensor
Dimensi	181 × 71 × 38 mm
Diameter kepala sensor	70 mm
Periode garansi	1 tahun

Model



Fluke 925

Fluke 925 Vane Anemometer

Mencakup:

- Vane anemometer
 - Panduan operasional
-

Fluke. *Memastikan aktivitas Anda terus berjalan dan beroperasi.*

Fluke Corporation

PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

For more information call:

In the U.S.A. (800) 443-5853

In Europe/M-East/Africa

+31 (0)40 267 5100

In Canada (800)-36-FLUKE

From other countries +1 (425) 446-5500

www.fluke.com

BUT. FLUKE SOUTH EAST ASIA PTE LTD

Menera Satu Sentra Kelapa Gading #06-05

Jl. Bulevar Kelapa Gading Kav. LA# No. 1

Summarecon Kelapa Gading

Jakarta Utara 14240

Indonesia

Tel: +62 21 2938 5922

Email: info.asean@fluke.com

www.fluke.com/id

©2025 Fluke Corporation. Specifications subject to change without notice.

04/2025

Modification of this document is not permitted without written permission from Fluke Corporation.