


Dati tecnici


Pinze amperometriche Fluke i1730-flex6000/3pk iFlex



Descrizione generale del prodotto: Pinze amperometriche Fluke i1730-flex6000/3pk iFlex

I puntali di corrente flessibili iFlex da 36 pollici del registratore del consumo energetico Fluke 1730 espandono fino a 6000 A ca la gamma di misura del Fluke 1730, garantendo al contempo una flessibilità di misura estrema. I puntali di corrente iFlex sono connessi direttamente al registratore del consumo energetico e consentono di visualizzare le misure di corrente senza utilizzo di fattori di scala, che sono soggetti a errori. Il cavo da 1,8 m (6 ft) consente la separazione tra la posizione di misura e il registratore del consumo energetico, facilitando così la lettura del display. I cavi iFlex del registratore del consumo energetico Fluke 1730 sono disponibili nelle versioni da 12, 24 e 36 pollici

Modelli



Fluke i1730-flex6000/3pk

A 36 inch, 3 pack Current Clamps

-
- 6000A 36 inch, 3 pack Current Clamps
-

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Italia S.r.l.
Viale Lombardia 218
20861 Brugherio (MB)
Tel: +39 02 3600 2000
E-mail: cs.it@fluke.com
www.fluke.it

©2025 Fluke Corporation. Tutti i diritti riservati.
Dati passibili di modifiche senza preavviso.
04/2025

**Non sono ammesse modifiche al presente
documento senza autorizzazione scritta da parte
di Fluke Corporation.**