

Dati tecnici

Pin posteriori per sonde per automotive (cinque) Fluke TP40



Caratteristiche principali

- Il connettore a banana accetta tutti i cavi per multimetri digitali e per connettori a banana
- Testato per 60 V DC

Descrizione generale del prodotto: Pin posteriori per sonde per automotive (cinque) Fluke TP40

Il pin flessibile e formabile da 1-¼ pollici fornisce un collegamento semplice tra la guarnizione e i conduttori del connettore. Testati su oltre 60 VDC, questi pin sono fondamentali per gli iniettori di carburante, per i sensori TPS e MAP, nonché per l'utilizzo sotto il cofano o sotto il connettore del veicolo con guarnizioni. La struttura di colore giallo acceso risalta in un vano motore per garantire che siano ben visibili. Si collegano facilmente ai puntali dotati di estremità rimovibili come il TL224.

Modelli



Fluke TP40

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Italia S.r.l.
Viale Lombardia 218
20861 Brugherio (MB)
Tel: +39 02 3600 2000
E-mail: cs.it@fluke.com
www.fluke.it

©2025 Fluke Corporation. Tutti i diritti riservati.
Dati passibili di modifiche senza preavviso.
04/2025

Non sono ammesse modifiche al presente documento senza autorizzazione scritta da parte di Fluke Corporation.