

Dati tecnici

Set di puntali di test per automotive Fluke TL28A



Caratteristiche principali

- Puntali flessibili isolati in silicone resistenti al caldo e al freddo
- Cat I 30 V, 10 A

Descrizione generale del prodotto: Set di puntali di test per automotive Fluke TL28A

Ganasce di grandi dimensioni, cavi lunghi e un ago di perforazione all'interno delle ganasce. Pinze a molla in rame e robuste con un'apertura delle ganasce di 12,7 mm (0,50 pollici) e denti serrati. Ago di perforazione grande per penetrare fili di spessore maggiore all'interno delle ganasce. Puntali isolati con silicone, 1,5 m (60 pollici), utilizzabili da -80 °C a +70 °C (da -112 °F a +158 °F). Adatti per 30 V, 10 A. Uno rosso, uno nero.

Modelli



Fluke TL28A

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Italia S.r.l.
Viale Lombardia 218
20861 Brugherio (MB)
Tel: +39 02 3600 2000
E-mail: cs.it@fluke.com
www.fluke.it

©2025 Fluke Corporation. Tutti i diritti riservati.
Dati passibili di modifiche senza preavviso.
04/2025

**Non sono ammesse modifiche al presente
documento senza autorizzazione scritta da parte
di Fluke Corporation.**