

テクニカル・データ

3103-2 | インサート A、多用途（9011低温ブロック、9103用）



製品概要: 3103-2 | インサート A、多用途（9011低温ブロック、9103用）

Removable inserts are sized for probes with the named diameter. Use additional inserts to broaden the range of hole sizes available or to back up or replace existing inserts. This insert is designed for use with the 9103 Field Dry-Well.

- Insert “A” 9103

仕様: 3103-2 | インサート A、多用途（9011低温ブロック、9103用）

| Hole size | Quantity |
|------------------|----------|
| 1.6 mm (1/16 in) | 1 |
| 3.2 mm (1/8 in) | 1 |
| 4.8 mm (3/16 in) | 1 |
| 6.35 mm (1/4 in) | 1 |
| 9.5 mm (3/8 in) | 1 |
| 12.7 mm (1/2 in) | 1 |

モデル



3103-2

インサート A、多用途（9011低温ブロック、9103用）

ウエル：1/16インチ（1.6 mm）、1/8インチ（3.2 mm）、3/16インチ（4.8 mm）、1/4インチ（6.35 mm）、3/8インチ（9.5 mm）、1/2インチ（12.7 mm）各1個

Fluke. 動き続ける世界を支える

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A./div>
お問い合わせ先: フルーク 特約店営業部
TEL : 03-6714-3114
www.fluke.com/jp/

©2025 Fluke Corporation.
仕様は、予告なく変更される場合があります。
04/2025

世界で最も信頼されている
ツール