

テクニカル・データ

AC288 ターミナル・ブロック・プローブ 格納プローブ・チップ付き



主な機能

- 格納プローブチップは安全性向上を目的として設計していますが、測定が難しい場所にあるアクセスポイントを測定するための柔軟さも兼ね備えています。
- TL224, TL222 および TL221 テスト・リードとの使用を推奨します。
- 11.5 cm 絶縁、フレキシブルシャフト
- 直径1mmのプローブ・チップは長さ8.4mmまで伸ばせます。
- 格納式プローブはステンレスで出来ています。
- 安全規格：IEC 61010-031, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
- 操作環境：-20°C ~ 55°C、相対湿度90%
- 1年保証

製品概要: AC288 ターミナル・ブロック・プローブ 格納プローブ・チップ付き

クランプ式、ならびにねじ式のターミナル・ボックスを安全に安心して接続するために使用するものです。

モデル



AC288

Fluke. 動き続ける世界を支える

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A./div>
お問い合わせ先: ©2025 Fluke
フルーク Corporation.
特約店営業部 仕様は、予告なく変更され
TEL : 03-6714-3114 る場合があります。
www.fluke.com/jp/ 04/2025

世界で最も信頼されている
ツール