

テクニカル・データ

TLK290 フレキシブル・ソケット・プローブ・セット



主な機能

- モーターや三相ソケットで使用するテスト・プローブ・セット
- プローブは4～8 mm ソケットをしっかりと固定し、テスト・ポイントに柔軟に対応
- 4 mm シュラウド・テスト・リード (Fluke TL224 など) と併用
- CEE 16 A プラグや CEE 32 A プラグなどでの安全な接触
- プローブ CAT II 1000V, 8A; ワニ口クリップ CAT III 1000V, 16A

製品概要: TLK290 フレキシブル・ソケット・プローブ・セット

セットには、フレキシブル・ソケット・プローブが3個と、大型ワニ口クリップが1個含まれています。

モデル



Fluke TLK290

Optional accessories

Fluke 3PHVL-17XX and 3PHVL-17XX-5M Voltage Test Lead Sets

Description

Flat, three-phase voltage connection cable for the Fluke Power and Energy Loggers.

Fluke. 動き続ける世界を支える

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A./div>
お問い合わせ先: ©2025 Fluke
フルーク Corporation.
特約店営業部 仕様は、予告なく変更され
TEL : 03-6714-3114 る場合があります。
www.fluke.com/jp/ 04/2025

世界で最も信頼されている
ツール