

テクニカル・データ

## TL1550B ワニ口クリップ付きテスト・リード (赤、黒、緑)



### 主な機能

3 Test Leads connected to Low-Leakage Probes (red, black, green), 3 Alligator Clips (red, black, green), Maximum Jaw Opening: 26 mm (1 in.), Replacement Test Lead Set for the Fluke 1550B Meg Ohm Meter Length (Lead Only): 2.6 m (8.6 feet), Cat II 1000 V, Cat III 600V.

### 製品概要: TL1550B ワニ口クリップ付きテスト・リード (赤、黒、緑)

- 低漏出プローブに接続するテスト・リード 3 本 (赤、黒、緑)
- ワニ口クリップ 3 個 (赤、黒、緑)
- ジョー最大開口: 26 mm
- Fluke 1550B MegOhmMeter 用交換テスト・リード・セット
- 長さ (リードのみ): 2.6 m
- Cat II 1000 V、Cat III 600 V、最大 5 kV DC (プローブ)
- Cat II 1000 V、Cat III 600 V、10 A (ワニ口クリップ)

## モデル



### Fluke-TL 1550B

Test Leads with Alligator Clips (Red, Black, Green)

---

## Fluke. 動き続ける世界を支える

Fluke Corporation  
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A./div>  
お問い合わせ先: フルーク 特約店営業部  
TEL : 03-6714-3114  
www.fluke.com/jp/

©2025 Fluke Corporation.  
仕様は、予告なく変更される場合があります。  
04/2025

世界で最も信頼されている  
ツール