

テクニカル・データ

# Fluke Networks MicroScanner™ 2 Industrial Ethernet Cable Verifier







## 主な機能

- ID
- RJ11 RJ45 Coax
- IntelliTone™
- 10/100/1000 PoE
- LCD

## 製品概要: Fluke Networks MicroScanner™ 2 Industrial Ethernet Cable

### Verifier

Fluke Networks MicroScanner™2 Industrial Ethernet Cable Verifier RJ45 M12X M12D M8D Cat 6A R45/M8D (M12X M12D M8D )

## 仕様: Fluke Networks MicroScanner™ 2 Industrial Ethernet Cable

### Verifier

23 °C

環境仕様	
温度	32 °F 113 °F (0 °C 45 °C)
湿度	-4 °F +140 °F (-20 °C +60 °C)
湿度 (%RH)	90 % (10 °C 35 °C) 75 % (35 °C 45 °C)
ケーブル仕様	2 G (5 Hz 500 Hz/2) 1 m ( )
規格	IEC 61010-1 3
ケーブル長さ	4,000 m; : 12,000 m
EMC	IEC 61326-1
一般仕様	
ケーブルタイプ	8 RJ45 RJ45 MicroScanner F
ケーブル規格	: 3 (NEDA 15A) : 20 ( )



# モデル



## MS2-100-IE

MS2-100-IE Cable Verifier

☒ ☒ ☒ :

- MicroScanner™ 2 Industrial Ethernet Basic Kit (☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ )
- ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
- Cat6A ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
- RJ45 ☒ ☒ /☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
- RJ45/M12X ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
- RJ45/M12D ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
- RJ45/M8D ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ (☒ 12☒ ☒ ☒ ☒ )
- M12D
- M8D ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

## Fluke. 動き続ける世界を支える

Fluke Corporation  
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A./div>  
お問い合わせ先: ©2025 Fluke  
フルーク Corporation.  
特約店営業部 仕様は、予告なく変更され  
TEL : 03-6714-3114 る場合があります。  
www.fluke.com/jp/ 04/2025

世界で最も信頼されている  
ツール