

기술 자료

Fluke 700ILF 인라인 필터



주요 기능

Fluke 700ILF 인라인 필터는 대기, 압축 공기 및 계장용 공기 중 미세한 이물질을 걸러내도록 특별히 설계되었습니다. Fluke 713, 717 또는 718 압력 교정기와 함께 사용합니다. 한 방울씩 떨어지는 소량의 오일과 물을 흡수하는 데 사용할 수 있습니다. 필터의 사양은 다음과 같습니다.

제품 개요: Fluke 700ILF 인라인 필터

Fluke 700ILF는 실수로 액체에 닿지 않도록 교정기를 격리하는 데 사용될 수 있습니다. 습기 또는 오일로 인해 내장 펌프가 오염되는 것을 방지할 수 있으므로 718 교정기에 특히 유용합니다.

제품 사양: Fluke 700ILF 인라인 필터

일반 및 기계 사양	
흡입구 이음쇠	1/8인치 황동 암 NPT
배출구 이음쇠	1/8인치 황동 수 NPT
길이	2.125인치



플랜지 직경	1.875인치
하우징 직경	1.560인치
최대 압력	100psi
최대 압력	100psi
최대 유속	10SCFM
버스트 압력	375psi
여과	1마이크론

모델



Fluke 700ILF

In-line Filter



Fluke. Keeping your world up and running.®

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

(주)한국플루크Fluke Korea
Tel.02.539.6311
(주)한국플루크 대구지사
Tel.053.382.6311
www.fluke.co.kr

Fluke Korea
서울특별시 강남구 영동대로 517,10층 1002호
(삼성동, 아셈타워)
©2025 Fluke Corporation.
사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
04/2025

이 문서의 수정은 Fluke Corporation 의 서면 허가 없이는 허용되지 않습니다.