

기술 자료

TPS CLAMP 200A/20A 클립 고정 변류기



제품 개요: TPS CLAMP 200A/20A 클립 고정 변류기

일반 사양	
소프트웨어에 따라 측정 범위 선택 가능	0.2 A~20 A 2 A~200 A
정현파 전류의 피크 전류	74 A 300 A
내재적 오류	0.5%
주파수 범위	40 Hz~10 kHz
작동 전압	300 V CAT IV
위상 오류	0.5°
쥬 입구	직경 15mm 미만 또는 15 x 17mm 버스 바

48~65Hz에 대해 측정 범위 23°C ± 2K(74°F ± 2K)의 % 내 오류

공칭 전류의 위상각 오류

AC 및 DC 분로에 대한 시간 제한 없는 I_{max} 최대 전류

제품 사양: TPS CLAMP 200A/20A 클립 고정 변류기

일반 사양	
소프트웨어에 따라 측정 범위 선택 가능	0.2 A~20 A 2 A~200 A
정현파 전류의 피크 전류	74 A 300 A
내재적 오류	0.5%
주파수 범위	40Hz ~ 10 kHz
작동 전압	300 V CAT IV
위상 오류	0.5 °
측정턱 입구	직경 15mm 미만 또는 15 x 17mm 버스 바
48~65Hz에 대해 측정 범위 23°C±2K(74°F±2K)의 % 내 오류 공칭 전류의 위상각 오류 AC 및 DC 분로에 대한 시간 제한 없는 I _{max} 최대 전류	

모델



Fluke TPS CLAMP 200A/20A

200 A / 20 A Clip-on Current Transformer



Fluke. Keeping your world up and running.®

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

(주)한국플루크Fluke Korea
Tel.02.539.6311
(주)한국플루크 대구지사
Tel.053.382.6311
www.fluke.co.kr

Fluke Korea
서울특별시 강남구 영동대로 517,10층 1002호
(삼성동, 아셈타워)
©2025 Fluke Corporation.
사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
04/2025

이 문서의 수정은 Fluke Corporation 의 서면 허가 없이는 허용되지 않습니다.