

기술 자료

## P5531 먼지/습기트랩 | 압력범위: 0 ~ 500 psi (35 bar)



### 제품 개요: P5531 먼지/습기트랩 | 압력범위: 0 ~ 500 psi (35 bar)

**사양**

압력범위	0 ~ 500 psi (35 bar)
본체 재료	스테인리스 강
챔버 재료	아크릴
O링	니트릴
시험포트 연결	교정기와 함께 공급
deadweight 연결	3/8 BSP 암 (연결어댑터 공급)

### 제품 사양: P5531 먼지/습기트랩 | 압력범위: 0 ~ 500 psi (35 bar)

Specifications	
Pressure Range	0 to 500 psi (35 bar)
Body Material	Stainless steel
Chamber Material	Acrylic
O-Rings	Nitrile
Test Port Connection	As supplied with calibrator
Deadweight Connection	3/8 BSP male (mating adapter supplied)

## 모델



### **P5531**

압력범위: 0 ~ 500 psi (35 bar)

먼지/습기트랩은 시험대상 장치로부터 공압 deadweight 테스트의 민감한 피스톤/실린더 어셈블리로의 습기와 먼지의 이동에 대한 효과적인 장벽을 형성합니다. 시험대상 장치 내의 예상하지 못한 입자 오염 또는 액체가 deadweight 시스템에 유입되는 것을 예방하여, 유지보수 또는 수리를 위한 가동정지를 방지할 수 있습니다. 이들 트랩은 수직위치에서 동작하도록 설계되어 있으며, 분해와 세척이 용이합니다.

deadweight 테스트에 직접 설치되도록 설계되었으며 오염물질의 가시성을 위한 아크릴 챔버를 갖춘 이 장치는 용이한 장치연결을 위한 표준 시험포트 어댑터를 이용합니다.

**Fluke. *Keeping your world up and running.***<sup>®</sup>

Fluke Corporation  
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

(주)한국플루크Fluke Korea  
Tel.02.539.6311  
(주)한국플루크 대구지사  
Tel.053.382.6311  
www.fluke.co.kr

Fluke Korea  
서울특별시 강남구 영동대로 517,10층 1002호  
(삼성동, 아셈타워)  
©2025 Fluke Corporation.  
사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.  
04/2025

이 문서의 수정은 Fluke Corporation 의 서면 허가 없이는 허용되지 않습니다.