

기술 자료

Fluke AC175 앨리게이터 클립 세트





주요 기능

- Insulated alligator clips with flexible boots, threaded shaft for secure probe attachment, 7mm jaw opening, and nickel-plated steel contacts
- Provides reliable and secure connections for precise electrical measurements
- Rated CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 10 A
- see compatible products below

제품 개요: Fluke AC175 앨리게이터 클립 세트

모듈형 클립은 모듈형 테스트 리드와 함께 사용되며, 개별 요구 사항에 따라 리드를 구성할 수 있는 유연성을 제공합니다. AC175 앨리게이터 클립 세트에는 TL71, TL75, TL175 및 TP175와 호환되는 슬라이드온 앨리게이터 클립(빨간색, 검은색)과 유연한 부트가 포함된 8mm 입구의 절연 앨리게이터 클립 조가 있습니다.

제품 사양: Fluke AC175 앨리게이터 클립 세트

Jaw opening	7 mm (0.275 in), jaw contact material: nickel-plated steel
Category Rating	CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 10 A
Operating temperature	-20°C to 55°C (-4°F to 131°F)
Environmental Information	Pollution Degree 2, 2000 m altitude

모델



Fluke AC175

AC175 Alligator Clip Set

Optional accessories	Description
TL71 프리미엄 테스트 리드 세트	실리콘 절연된 직각 테스트 리드가 있는 콤포트 그립 프로브 1쌍(빨간색, 검은색)
TL175 TwistGuard™ 테스트 리드	특허를 받은 TwistGuard™ 연장 팁 슈라우드를 사용하여 매우 엄격한 전기 안전 요건도 충족합니다. 대부분의 측정에 필요한 유연성을 발휘하는 한편 팁 노출을 최소화합니다.
TP175 TwistGuard™ 테스트 프로브	팁 길이 조절 가능, 안전성 및 정밀도 향상
TL75 Hard Point™ 테스트 리드 세트	하나의 장치에서 테스트 리드와 프로브를 다양하게 연결할 수 있는 편리한 TL75 Hard Point™ 테스트 리드 세트.



Fluke. Keeping your world up and running.®

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

(주)한국플루크Fluke Korea
Tel.02.539.6311
(주)한국플루크 대구지사
Tel.053.382.6311
www.fluke.co.kr

Fluke Korea
서울특별시 강남구 영동대로 517,10층 1002호
(삼성동, 아셈타워)
©2025 Fluke Corporation.
사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
04/2025

이 문서의 수정은 Fluke Corporation 의 서면 허가 없이는 허용되지 않습니다.