

# TPS FLEX 24 Flexibele stroomtang



## Specificaties: TPS FLEX 24 Flexibele stroomtang

Algemene specificaties	
Meetbereik te selecteren via software	2 A tot 200 A
	10 A tot 1000 A
Piekstroom voor sinusvormige stroom	480 A
	2700 A
Iinsieke fout	1%
Frequentiebereik	45 Hz tot 3,0 kHz
Bedrijfsspanning	600 V CAT IV
Fasefout	0,5°
Bek-opening	lengte 61 cm
	Kabel van 2 m
Fouten in % van meetbereik bij 23 °C ± 2 K; 74 °F ± 2 K, voor 48 tot 65 Hz Fout fasehoek bij nominale stroom I <sub>max</sub> maximale stroom zonder tijdslimiet (voor AC- en DC-shunts)	

## Modellen



### **Fluke TPS FLEX 24-TF**

Flexible Current Probe

---

**Fluke.** *Keeping your world up and running.®*

**Fluke Belgium N.V.**  
Kortrijksesteenweg 1095  
B9051 Gent  
Belgium  
Tel: +32 2402 2100  
E-mail: [cs.be@fluke.com](mailto:cs.be@fluke.com)  
[www.fluke.be](http://www.fluke.be)

©2025 Fluke Corporation. Alle rechten  
voorbehouden.

Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving  
voorbehouden.

03/2025

**Wijziging van dit document is niet toegestaan  
zonder schriftelijke toestemming van Fluke  
Corporation.**