

## Fluke TPS FLEX 36 Flexibele stroomtang



### Specificaties: Fluke TPS FLEX 36 Flexibele stroomtang

Algemene specificaties	
Meetbereik te selecteren via software	30 A tot 3000 A
	60 A tot 6000 A
Piekstroom voor sinusvormige stroom	10 kA
	19 kA
Iinsieke fout	1%
Frequentiebereik	45 Hz tot 3,0 kHz
Bedrijfsspanning	300 V CAT IV
Fasefout	0,5°
Bek-opening	lengte 91 cm
	Kabel van 4 m
Fouten in % van meetbereik bij 23 °C ± 2 K; 74 °F ± 2 K, voor 48 tot 65 Hz Fout fasehoek bij nominale stroom I <sub>max</sub> maximale stroom zonder tijdslimiet (voor AC- en DC-shunts)	

## Modellen



**Fluke TPS FLEX 36-TF**

---

**Fluke.** *Keeping your world up and running.®*

**Fluke Belgium N.V.**  
Kortrijksesteenweg 1095  
B9051 Gent  
Belgium  
Tel: +32 2402 2100  
E-mail: [cs.be@fluke.com](mailto:cs.be@fluke.com)  
[www.fluke.be](http://www.fluke.be)

©2025 Fluke Corporation. Alle rechten  
voorbehouden.

Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving  
voorbehouden.

03/2025

**Wijziging van dit document is niet toegestaan  
zonder schriftelijke toestemming van Fluke  
Corporation.**