

## Technische gegevens

# AC288-aansluitklemprobe met intrekbare probepunt



## Belangrijkste kenmerken

- Intrekbare probepunt voor meer veiligheid en flexibiliteit bij het bereiken van diepgelegen aansluitpunten
- Aanbevolen voor gebruik met TL224-, TL222- en TL221-meetsnoeren
- 11,5 cm (4,5 in) geïsoleerde, flexibele schacht
- De probepunt met 1 mm diameter kan worden uitgetrokken tot 8,4 mm (0,33 in) lengte
- De intrekbare probepunt is gemaakt van rvs
- Veiligheidsklasse: IEC 61010-031, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
- Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot 55 °C (-4 °F tot 131 °F), 90% RV
- Eén jaar garantie

## Productoverzicht: AC288-aansluitklemprobe met intrekbare probepunt

Gebruik voor veilige en zekere verbindingen op aansluitklemmen met klemmen en schroeven.

## Modellen



### AC288

---

**Fluke.** *Keeping your world up and running.®*

**Fluke Belgium N.V.**  
Kortrijksesteenweg 1095  
B9051 Gent  
Belgium  
Tel: +32 2402 2100  
E-mail: [cs.be@fluke.com](mailto:cs.be@fluke.com)  
[www.fluke.be](http://www.fluke.be)

©2025 Fluke Corporation. Alle rechten  
voorbehouden.  
Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving  
voorbehouden.  
04/2025

**Wijziging van dit document is niet toegestaan  
zonder schriftelijke toestemming van Fluke  
Corporation.**