

# ITP120 Optisch geïsoleerde triggerprobe



## Belangrijkste kenmerken

- **Input impedance:** 10MΩ in parallel with 15pF.
- **Trigger level:** TTL compatible (High = 2V, Low = 0.8V)
- **Minimum pulsewidth:** 7 μs
- **Maximum frequency:** 50 kHz
- **Maximum signal voltage:** 600 Vrms, CAT II per IEC1010-2-031
- **Maximum voltage to ground:** 600 Vrms, CAT II per IEC1010-2-031
- **Battery type:** Alkaline 9 volt, NEDA, IEC6LR61
- **Battery life:** 60 hours

## Productoverzicht: ITP120 Optisch geïsoleerde triggerprobe

Designed for use with Fluke ScopeMeter 120-series. The probe connects to the optical port of the ScopeMeter 120, and features isolated external triggering, for measurements that require external triggering or triggering on floating reference signals. Probe length is 1.2m (48 inch). The probe includes a hookclip with ground lead, and a 9-Volt Alkaline battery.

## Modellen



### **Fluke ITP120/RS**

Optically Isolated External Trigger Probe

---

**Fluke.** *Keeping your world up and running.®*

**Fluke Belgium N.V.**  
Kortrijksesteenweg 1095  
B9051 Gent  
Belgium  
Tel: +32 2402 2100  
E-mail: [cs.be@fluke.com](mailto:cs.be@fluke.com)  
[www.fluke.be](http://www.fluke.be)

©2025 Fluke Corporation. Alle rechten  
voorbehouden.

Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving  
voorbehouden.

03/2025

**Wijziging van dit document is niet toegestaan  
zonder schriftelijke toestemming van Fluke  
Corporation.**