

Technische gegevens

# Fluke 323 True-RMS-stroomtang





## Belangrijkste kenmerken

### Meetfuncties

- 400 A AC-stroommeting
- 600 V AC- en DC-spanningsmeting
- True-RMS AC-spanning en -stroom voor nauwkeurige metingen bij niet-lineaire signalen
- Weerstandsmeting tot 4 k $\Omega$  met doorbeltest

### Kenmerken

- Slank, ergonomisch ontwerp
- Veiligheidsspecificatie CAT IV 300 V/CAT III 600 V
- Hold-toets
- Twee jaar garantie
- Draagtas

## Productoverzicht: Fluke 323 True-RMS-stroomtang

**Robuustheid van Fluke. Betrouwbaarheid van Fluke. Nauwkeurigheid van Fluke.**

True-RMS-metingen en de geoptimaliseerde ergonomie maken de stroomtangen van de 320-serie tot de beste algemene instrumenten voor storingzoekers door elektriciens in bedrijfspanden en particuliere woningen. Het model Fluke 323 is bij uitstek geschikt voor stroommetingen tot 400 A in krappe kabelkasten

## Specificaties: Fluke 323 True-RMS-stroomtang

Specificaties		
AC-stroom	<b>Bereik</b>	400,0 A
	Nauwkeurigheid	2% $\pm$ 5 digits (45 Hz tot 65 Hz) 2,5% $\pm$ 5 digits (65 Hz tot 400 Hz)
DC-stroom	<b>Bereik</b>	-
	Nauwkeurigheid	-
AC-spanning	<b>Bereik</b>	600,0 V
	Nauwkeurigheid	1,5% $\pm$ 5 digits
DC-spanning	<b>Bereik</b>	600,0 V
	Nauwkeurigheid	1,0% $\pm$ 5 digits
Weerstand	<b>Bereik</b>	400,0 $\Omega$ / 4000 $\Omega$
	Nauwkeurigheid	1,0% $\pm$ 5 digits
Doorgang		$\square$ 70 $\Omega$
Capaciteit		-
Frequentie		-

AC-respons	True RMS	
Achtergrondverlichting	-	
Data-hold	Ja	
Contacemperatuur	-	
Min/Max	-	
Afmetingen	<b>h x b x d (mm)</b>	207 x 75 x 34
	Max. draaddiameter	30 mm (600 MCM)
	Gewicht	265 g
Veiligheidsspecificatie	CAT III 600 V CAT IV 300 V	
Garantie	Twee jaar	

## Modellen



### Fluke 323 True-rms Clamp Meter

323 True-RMS-stroomtang

Inbegrepen accessoires

- Meetsnoeren
- Draagtas
- Gebruikershandleiding

#### Optional accessories

**Fluke C11XT beschermende EVA-gereedschapskoffer**

**Fluke L210 Probelampset**

**TL175 TwistGuard™-meetsnoeren**

**TL223 SureGrip™-set elektrische meetsnoeren**

#### Description

Duurzame koffer van EVA-schuim met vakken om de meeste kleinere multimeters en accessoires veilig mee te nemen

L210 Probelampje + probeverlengstukken. Omvat L200 probelampje en TP280 probeverlengstukken.

Gepatenteerde verlengbare isolatie van de meetpen die voldoet aan de nieuwe elektrotechnische veiligheidseisen, ter verkleining van het blanke meetpendeelte en voor de benodigde veelzijdigheid voor de meeste metingen

Inclusief 3 meetsnoeraccessoires in een alles-in-één-set Ideale startersset voor elektrische toepassingen. Koop nu online.

**Fluke.** *Keeping your world up and running.®*

**Fluke Belgium N.V.**  
Kortrijksesteenweg 1095  
B9051 Gent  
Belgium  
Tel: +32 2402 2100  
E-mail: [cs.be@fluke.com](mailto:cs.be@fluke.com)  
[www.fluke.be](http://www.fluke.be)

©2025 Fluke Corporation. Alle rechten  
voorbehouden.

Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving  
voorbehouden.

03/2025

**Wijziging van dit document is niet toegestaan  
zonder schriftelijke toestemming van Fluke  
Corporation.**