

Technische gegevens

## Fluke i1730-flex3000/3pk iFlex stroomtangen



### Productoverzicht: Fluke i1730-flex3000/3pk iFlex stroomtangen

De Fluke 1730 Energie Logger 24 inch iFlex flexibele stroomtangen vergroten het meetbereik van de Fluke 1730 tot 3000 A AC en bieden tegelijkertijd ultieme flexibiliteit tijdens het meten. De iFlex-stroomtangen worden direct op de Energie Logger aangesloten en geven stroommeetwaarden weer zonder foutgevoelige schaalfactoren. Door het 1,80 m (6 ft) lange snoer kan de Energie Logger van het meetpunt worden verwijderd, wat het aflezen van het display vereenvoudigt. De iFlex-kabels voor de Fluke 1730 Energie Logger zijn verkrijgbaar in 12, 24 en 36 inch

## Modellen



### Fluke i1730-flex3000/3pk

A 24 inch, 3 pack Current Clamps

- 
- 3000A 24 inch, 3 pack iFlex® Current Clamps
-

**Fluke.** *Keeping your world up and running.®*

**Fluke Nederland B.V.**  
Postbus 1337  
5602 BH Eindhoven  
Tel: +31 40 267 5100  
E-mail: [cs.nl@fluke.com](mailto:cs.nl@fluke.com)  
[www.fluke.nl](http://www.fluke.nl)

©2025 Fluke Corporation. Alle rechten  
voorbehouden.  
Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving  
voorbehouden.  
04/2025

**Wijziging van dit document is niet toegestaan  
zonder schriftelijke toestemming van Fluke  
Corporation.**