





## Belangrijkste kenmerken




- Ergonomische greep die zich aanpast aan de hand van de gebruiker. Dit zorgt voor minder belasting en vermoeidheid en voor maximaal koppel.
- Slagvaste greepkern van volledige lengte is bedekt met buitenmateriaal met zachte grip, een ophanggat voor extra beveiliging en een greep met anti-rolontwerp.
- Dunne, geïsoleerde as voor toegang tot moeilijk bereikbare plekken.
- Gemaakt van CMV-staal voor buitengewone duurzaamheid.

## Productoverzicht: Fluke geïsoleerde sleufschroevendraaiers

Het werk is pas af als alles goed vastzit. Nauwkeurig geïsoleerd gereedschap past goed op de schroef voor maximum koppel zonder schade aan de kop. Bladen van gehard chroom-molybdeen-vanadium-staal (CMV) voor minimale slijtage. Het laatste wat u wilt is dat de schroevendraaier uit de schroefkop schiet en contact maakt met een kabel onder stroom.

Fluke biedt drie maten sleufschroevendraaiers. Allemaal gecertificeerd voor 1000 V AC en 1500 V DC. Elke schroevendraaier is apart getest tot 10.000 Volt en wordt gedekt door een [beperkte levenslange garantie](#).

## Specificaties: Fluke geïsoleerde sleufschroevendraaiers

Schroevendraaiertype	Bladlengte (inch mm)	Greep lengte (inch mm)	Greepbreedte (inch mm)	Diameter bladvorm (inch mm)
 Sleuf	3 75	3-3/8 86	1 25	3/32 2,55
 Sleuf	4 100	3-11/16 94	1-5/16 30	5/32 4,0
 Sleuf	5 125	4-3/16 106	1-7/16 36	1/4 6,0

### Garantie

#### Levenslange garantie voor Fluke geïsoleerd handgereedschap

Elk Fluke geïsoleerd handgereedschap zal gedurende de levensduur van het product vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten. Zoals hierin gebruikt, wordt 'levensduur' gedefinieerd als zeven jaar nadat Fluke het product uit productie heeft genomen, maar de garantieperiode bestrijkt ten minste vijftien jaar na de datum van aankoop. Deze garantie geldt niet voor schade als gevolg van onachtzaamheid, verkeerd gebruik, vervuiling, wijziging, ongelukken of abnormale bedrijfsomstandigheden of behandeling, of normale slijtage van mechanische componenten. Deze garantie geldt uitsluitend voor de oorspronkelijke koper en is niet overdraagbaar.

## Aanbevelingen voor gebruik en onderhoud van Fluke geïsoleerd handgereedschap

Onderstaand volgt een richtlijn voor het onderhouden, cooleren, opnieuw testen en gebruiken van Fluke geïsoleerde handgereedschappen.

### **Waarschuwing – om een elektrische schok of letsel te voorkomen:**

- t
- Houd uw vingers achter de vingerbescherming van het gereedschap. Raak nooit geleidende onderdelen aan.
- t
- Draag altijd goedgekeurde oogbescherming.
- t
- Niet gebruiken op nae of vochtige locaties. Alleen gebruiken als het gereedschap schoon en droog is.
- t
- Oefen geen overmatige kracht of druk op de isolatie van het gereedschap uit die schade kan veroorzaken. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van het geïsoleerde oppervlak als steunpunt voor open wringen of het vastgrijpen van de grepen van geïsoleerd gereedschap met ander gereedschap zoals tangen om het koppel of de hefboomwerking te vergroten.

Gebruik het gereedschap uitsluitend zoals beschreven, anders wordt mogelijk de beveiliging niet geboden.

### **Opslag**

Geïsoleerd handgereedschap moet op de juiste manier worden opgeborgen om de kans op schade aan de isolatie door opslag of transport te minimaliseren. Dit geïsoleerde handgereedschap moet apart van ander gereedschap worden opgeborgen om mechanische schade of verwisseling met niet-geïsoleerd gereedschap te voorkomen. Daarnaast moet worden voorkomen dat dit geïsoleerde handgereedschap in aanraking komt met hete oppervlakken (bijvoorbeeld stoomleidingen) of wordt blootgesteld aan te veel UV-straling.

### **Inspectie voor gebruik**

Voor gebruik moet het geïsoleerde handgereedschap visueel worden gecooleerd door de gebruiker. Als er twijfel is over de veiligheid van het geïsoleerde handgereedschap, moet dit worden geïnspecteerd door een bevoegde persoon en eventueel opnieuw worden getest om de geschiktheid te bepalen of worden weggegooid om verder gebruik te voorkomen.

### **Temperatuur**

Geïsoleerd handgereedschap mag alleen worden gebruikt in omgevingen met temperaturen tussen -20 °C en +70 °C en, voor gereedschap gemarkeerd met 'C', tussen -40 °C en +70 °C.

### **Periodieke coole en herhaalde elektrische test**

We raden aan om het geïsoleerde handgereedschap jaarlijks visueel te laten cooleren door een getrainde persoon om de geschiktheid voor verder gebruik vast te stellen. Als een nieuwe elektrische test vereist is door de nationale regelgeving of bij twijfel na een visuele coole, moet de toepasselijke diëlektrische test van IEC 60900 voor geïsoleerd handgereedschap worden uitgevoerd.

Neem voor meer informatie contact op met een [Fluke-serviceceum](#).

## Modellen



### ISLS3

Geïsoleerde sleufschroevendraaier 3/32, 3"; 2,5 mm, 25 mm

### ISLS5

Geïsoleerde sleufschroevendraaier 5/32, 4"; 4 mm, 100 mm

### ISLS8

Geïsoleerde sleufschroevendraaier 1/4, 5"; 6 mm, 125 mm

#### Optional accessories

##### Fluke CPAK magnetische hangtas voor gereedschap

#### Description

De Fluke sterke hangtas voor gereedschap is geschikt voor tangen, schroevendraaiers en kleine meetinstrumenten. Met de magnetische hangclip kunt u de draagtas aan de deur van elektriciteitskasten hangen.

##### Fluke RUP8 oprolbare tas

De Fluke oprolbare gereedschapstas is ontworpen voor 3 tangen en 5 schroevendraaiers. Het ontwerp van de oprolbare gereedschapstas met een haak en lussluiting houdt het gereedschap georganiseerd



### Preventief onderhoud eenvoudig gemaakt. Geen werk meer overdoen.

Bespaar tijd en vergroot de betrouwbaarheid van uw onderhoudsgegevens door metingen draadloos te synchroniseren met het Fluke Connect-systeem  
Kijk voor meer informatie op [flukeconnect.com](http://flukeconnect.com)



- Sluit fouten bij het invoeren van gegevens uit door metingen rechtstreeks vanaf het instrument op te slaan en ze te koppelen aan de werkorder, het rapport of het apparaatdossier.
- Maximaliseer de inzetbaarheid en neem vol vertrouwen beslissingen over onderhoud, op basis van gegevens die u kunt vertrouwen en herleiden.
- Maak klemborden, notitieblokken en meerdere spreadsheets overbodig door metingen draadloos in één stap over te dragen.
- Toegang tot referentie-, historische en actuele metingen per apparaat.
- Deel uw meetgegevens met behulp van de ShareLive™-videogespreksfunctie en e-mails.



Alle handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. WiFi of mobiel internet is vereist voor het delen van gegevens. Smartphone, wireless diensten en abonnement zijn niet bij de koop inbegrepen. De eerste 5 GB aan opslagruimte zijn gratis. Informatie over telefonische ondersteuning is te vinden op [fluke.com/phones](http://fluke.com/phones).

**Smartphone, wireless diensten en abonnement zijn niet bij de koop inbegrepen. Fluke Connect is niet in alle landen beschikbaar.**